

广州录音棚设计 广州录音棚装修 广州录音室设计装修公司

产品名称	广州录音棚设计 广州录音棚装修 广州录音室设计装修公司
公司名称	深圳市美易居装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国所有城市均可提供服务
联系电话	13714545508

产品详情

广州录音棚设计 广州录音棚装修 广州录音室设计装修公司

录音室地板地面装修施工工艺

在对录音室地板地面进行装修时，要求也很高。录音室地板地面装修一定要做到隔音、防潮、防静电，还要达到悬浮的作用。在原基础上用龙骨进行抬高处理，就可以解决这个问题。特别注意，录音室地板防静电的处理一定要做好，否则设备会由于静电作用被烧坏。

录音室顶部装修施工工艺

录音室顶部装修也要根据隔音和声学效果来处理，普通的楼层不管是厚度还是隔音效果上都不能满足录音室的需要。所以，要在顶部进行专门的隔音处理，在此基础上再根据录音声学进行隔音处理，就能避

免顶部噪音的问题，从而满足录音需求。

录音室门体施工工艺

门是进入录音室的通道，同时也是影响录音效果的重要因素，门的装修工艺影响着对外界的隔音效果，所以，录音室的门在进行处理时，需要用三层隔音、梯形缝合，来保证后期的录音效果。

录音室观察窗施工工艺

录音室观察窗的装修既要保证隔音效果，也要做到美观。观察窗也是相当重要的一个施工工序，一定要注意隔音问题。

录音室灯光照明工艺

录音室灯光照明设备一定要避免传统的灯光和管灯，因为传统的灯光和管灯在使用时会产生电流，造成噪音，会影响录音的质量，所以，在选择灯光照明方面可采用射灯。

录音室电路施工工艺

录音室的电路装修时十分非常以及特别重要的一部分，录音的进行离不开电，所以，一定要保证电路的稳定，在电路施工时录音设备电路可以单独走线，表面电路受其他电路的影响，影响录制或者烧坏录音

设备。

录音室窗户施工工艺

录音室的隔音处理，窗户也不能大意，窗户也会影响录音的质量，一般情况下，会采取完全封闭的方法进行处理，这样就有效的保证了录音的质量。

录音室装修其他说明

录音室的颜色要选择有利于调节心情，所以录音室颜色搭配也很重要。录音室的压边条和线边要采用实木处理。录音棚中的消防设备选择干粉灭火器，避免使用时损坏录音设备。

录音棚隔音技巧

在录音棚装修之前，一定要先确定一个佳的装修方案。

在录音室和控制室之间要安装隔音窗，这样两边交流问题得到保证，又能有效的避免噪音。

录音室的隔音墙或者隔音窗一定要完全密封，还有门也一定要用隔音门。

除了对录音室做隔音装修处理，还有一点也要做好，在装修的时候，一定要做好吸音效果，防止录音室

中出现的混响声。

在长时间的录音时，录音人会出现眼睛疲劳，为了避免这个问题，一定要使用柔和的光线。

录音室装修施工工艺

录音室墙体墙面装修施工工艺

录音室墙体墙面的装修效果起到很大的作用，装修的好坏不但会影响隔音效果，还会影响后期的录音效果，录音室墙体墙面施工工艺主要处理隔音和噪音的问题，一般的墙体墙面装修不能满足录音室的需要，所以，在墙体墙面的基础上一定要根据墙体的声学效果进行再次处理，否则很难达到录音室的需求，录音质量也无法保证。