

LLDPE浮筒浮体 水电站组合式拦漂排浮筒

产品名称	LLDPE浮筒浮体 水电站组合式拦漂排浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:FT600*1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

LLDPE浮筒浮体 水电站组合式拦漂排浮筒

水库漂浮式拦污排；湖面塑料浮筒以其质量轻、浮力大，*冲击，耐酸碱等**，吸水度低，施工维修简单方便，并且能在-60度到80度之间长时间正常工作。

在水利水电工程中，为了防止较大污物进入发电机组，影响正常发电甚至破坏机组，常在取水口上游侧设置拦污排。拦污排是由多个串联连接的浮筒构成，串联的浮筒两端与发电机组取水口两侧的左、右浮箱连接；浮筒底部固定有格栅。浮筒漂浮在水面，格栅位于水面以下，浮筒用于阻挡漂浮在水面的污物，格栅用于阻挡悬浮在水面以下的污物。

河道拦污网浮球浮筒式拦污排生产厂家包括步骤1:水深检测器检测水面位置并发送至控制器，控制器控制压绳机构的伸缩器伸缩动作使压杆将钢绳两侧与水面的距离不大于浮体的半径；步骤2:控制器根据水流速度控制钢绳的长度；步骤3:当需要进行漂浮物处理时，控制卷扬机构放出钢绳，向下游拉动钢绳的*端，使钢绳倾斜于水流方向，同时钢绳上按照设定间距增加浮体；步骤4:在钢绳的两端分别安装卷扬机构，两个卷扬机构分别收放钢绳，并同时拆卸或安装钢绳上的浮体，使钢绳和浮体带动水面的漂浮物聚集到水流两侧以便于打捞。根据实际需要控制钢绳到水面的距离，有效防止钢绳两侧悬空，而造成漂浮物漏掉的情况。