

起重机车轮组 车轮组 华北起重质量好

产品名称	起重机车轮组 车轮组 华北起重质量好
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

滚动轴承配合部位的形状公差均应优先采用单一要素的包容原则。其含义是与轴承配合部位的孔或轴的表面要素的各种形状公差均不得超出该部位的尺寸公差的范围，以满足装配性能的要求。标注方法是在与轴承配合部位的尺寸公差后面加注符号E。例如 100m6 0.0350.013 ?? E

(其中 100m6为配合部位轴的尺寸公差)、 180H7 0.0400 ? E (其中 180H7为配合部位孔的尺寸公差)。车轮轴承属于低速重载，一般用“钙基脂”或“复合钙基润滑脂”润滑(适宜工作温度-10~60)，型号ZFG-1/2/3(ZBE36003-1988)；也可用2号钠基润滑脂或3/4号锂基润滑脂(适宜工作温度-20~100)。填脂量应为轴承空间的2/3

车轮轴承常采用垫圈式或毡封式密封

车轮轴承的轴向固定，内圈可采用轴肩、弹性挡圈、圆螺母和止动垫圈、轴端挡圈螺栓和铁丝等办法。外圈可采用弹性挡圈、轴承盖等办法。

起重机车轮组相关参数：

起重机的重要技术参数是运行机构的车轮水平偏斜值，偏斜值的超差会造成啃轨，这样就会增大运行的阻力，产生振动和噪音，车轮组生产厂家，更加剧了轨道和车轮的磨损，从而大大的降低了起重机的使用寿命，所以各类起重机制造技术条件都要对车轮水平偏斜规定允许的数值。

起重机的制动装置工作原理是什么？

答：驱动装置未动作时，制动臂上的瓦块在主弹簧张力的作用下，车轮组，紧紧地抱住制动轮，机构处于停止状态。驱动装置动作时产生的推动力推动拉杆，车轮组型号，并使主弹簧被压缩，起重机车轮组

，同时使左、右制动臂张开，使左、右制动瓦块与制动轮分离，制动轮被释放。当驱动装置失去动力后，主弹簧复位的同时带动左、右制动臂及制动瓦块压向制动轮，从而使机构的制动轮连同轴一起停止运行，达到制动的目的。

起重机车轮组-车轮组-华北起重质量好(查看)由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司是一家从事“吊钩,起重机车轮,起重机滑轮,吊具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华北吊钩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华北起重在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！