

福建三维柔性水土保护毯，柔性生态护坡植草水土保护毯

产品名称	福建三维柔性水土保护毯，柔性生态护坡植草水土保护毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

三维土水维修保养毯做为一种新式的防水涂料，因为其特有的原材料优势，已在各防潮地面防水行业获得更加普遍的运用，伴随着着施工工艺愈来愈健全和完善，三维土水维修保养毯一定会在防潮地面防水行业中充分利用十分大的功效。

三维土水维修保养毯可铺装在护坡表层，并栽种绿色植物，为各式各样护坡给予及时性和延续性的维修保养，适用各种各样地形地貌的土地资源与园艺种植工程项目。三维土水维修保养毯建筑工程施工省时省力、省时、省劲。运用植物的生长，净化环境。

三维土水维修保养毯现阶段较常用的有二种钢筋搭接方式，一种是杂带法，一种是膏体法。

杂带法是将三维土水维修保养毯在长短和总宽方位钢筋搭接30公分，应确保连接处无褶子，无杂土和其他原材料。在离边30公分处，用人力或工业设备铺宽10公分、高1厘米的条形匀称铺撒在双层三维土水维修保养毯正中间。

膏体法是将水放入钠基膨润土粉末状中(总重量约1:3)，搅拌均匀，直至得到明亮柔软的糊状。然后将连接处用膏贴心合在一起的方式。一般来说，杂带法建筑工程施工省时省力，有益于把握，但只在地势平坦地区防潮预期目标很好；

膏体法稳定性高，能确保绝大多数状况的防水预期目标，但建筑工程施工繁杂。许多施工方因为弄不明白二种方式的差别，或为了更好地尽快可以能够更好地控制成本，经常在全项目所有只应用种方

式。結果造成在陡坡、拐角处钢筋搭接持续性较差，防潮预期目标较弱。一切正常运用时理当二种方式相互配合应用。