

# 三维水土保护毯,柔性生态毯,河道护坡,7020型7220型水土保持毯

产品名称	三维水土保护毯,柔性生态毯,河道护坡,7020型7220型水土保持毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

大伙儿把握维修保养毯的铺装标准是啥吗?下面就为我们简易介绍一下。

维修保养毯一般不适宜在负温标准下建筑工程施工。在负温、墙体保温、刮腻子层不易干燥,不必要的水被冻结,容积会胀大,非常容易造成防水涂料层裂开;当温度上升和溶化时,水便会挥发,非常容易造成地面防水胀大。除此之外,因为冬天温度较低,排热快,不易确保防潮毡粘合原材料的温度。防水材料在负温下非常容易裂开,无法确保地面防水的品质。

冬天尽量铺设粘帖维修保养毯地面防水时,刮腻子层应拿取现浇混凝土防潮毡抹灰砂浆,或选用已干混凝土结构水泥预制板,板缝间预埋件防潮毡抹灰砂浆。

工程施工流程中应取用防冻预防措施,确保维修保养毯黏合原材料的应用温度。要不然,难以解决规范,各层热防潮毡粘合原材料的薄厚不可以超过1.5mm。负温度下的房顶地面防水,可以是防水材料层的初层,以保证新投资项目的房顶不漏,如温馨的温度,维护保养更新改造后,然后依据原设计方案规定的维修保养毯。

- 1、维护保养毯工地施工安全
- 2、维修保养毯铺之后,应当立刻铺好防渗土工膜,避免强风化岩。
- 3、维修保养毯铺装结束后,防渗土工膜不可以立刻铺装的,应在防渗土工膜上遮挡住五颜六色杂带或塑

料薄膜，防止强风化岩;

4、维修保养毯铺之后，车子应防止粉碎等晦气毁坏;

5、维修保养毯建筑工程施工后应无污渍、污垢、污迹等很有可能毁坏防水逐级的晦气。

以上是为大伙儿汇总的内容，期待可以对各位有协助。