

欣科亿 XKY-CW200Q数显温湿度控制仪升温降温加湿除湿模式可设置

产品名称	欣科亿 XKY-CW200Q数显温湿度控制仪升温降温加湿除湿模式可设置
公司名称	湖南欣科亿电气有限公司
价格	146.00/台
规格参数	品牌:欣科亿 型号:XKY-CW200Q 产地:湖南株洲醴陵市
公司地址	湖南省株洲市醴陵市阳三石街道玉屏山村深塘组60号
联系电话	19173336168

产品详情

欣科亿电气有限公司主营产品：

多功能电力仪表、开关柜智能操控装置、智能温湿度控制器、电动机保护器、电气接点在线监测装置、无线测温装置、干式变压器微电脑温控仪、干变横流冷却风机、过电压保护器、户内高电压带电显示器、除湿机和加热器等。

XKY-CW200Q双排数显温湿度控制器温湿度控制系统

一、产品概述：

XKY-CW200Q双排数显温湿度控制器主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。该系列产品抗干扰能力强，可靠性高。温湿度控制器带有一路温度传感器和一路凝露传感器，随时监测被测环境内部的温度变化和湿度变化，并可通过设定方式对小环境内的温度和湿度进行自动控制。

XKY-CW200系列双排数显温湿度控制仪型号：XKY-CW200Q、XKY-CW200W、XKY-CW200S

二、技术指标：

电源: AC220V ± 10% (50Hz)

测量范围: 温度 - 40 ~ 100 湿度 10%RH ~ 98 %RH (含湿度型)

温控精度: ± 2 回差4 ~ 6

凝露启控: 93%RH (含湿度型)

设定范围: 0 ~ 99 (升温或降温任意设定)

使用环境: 温度 -20 ~ 70 (无结露) 湿度 85%RH (含湿度型)

触点功率 (阻性常开) : AC220V 4a

外型尺寸 (mm) : 48 × 48 × 90

开孔尺寸 (mm) : 45 × 45

三、兼容性能

XKY-CW200Q兼容性能(EMC)

双排大屏幕段式LED数码显示,其中温度4位数码一体,湿度3位数码一体

温度测量和控制, 测量范围: 0 ~ 99.9

湿度测量和控制, 测量范围: 0 ~ 99%RH

可分别用按键设置温湿度上/下限值和逻辑控制字, 并实现参数的掉电存贮

四、接线图例

五、应用领域

XKY-CW200Q欣科亿温湿度控制器主要应用领域: 变电站自动化 工业自动化
小区电力监控 配电网自动化 智能型配电盘、开关柜 智能建筑 能源管理系统 孵化场合
档案室、仓库 养殖行业
农业及粮库本温湿度控制器适用于端子箱、箱式变电站、高低开关柜等多种柜型。

