

河堤边坡治理土水保护毯，边坡防护园林绿化毯,PA软性绿色生态土水保护毯

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 河堤边坡治理土水保护毯，边坡防护园林绿化毯,PA软性绿色生态土水保护毯 |
| 公司名称 | 德州众汇土工材料有限公司 |
| 价格 | 6.80/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯 |
| 公司地址 | 山东省 德州市 |
| 联系电话 | 13310602102 13181366065 |

产品详情

三维土水维护保养毯适用建筑学、水利工程施工、环保设备工程中的地面防水或密闭性，如方法、水利工程、河堤的地面防水方案设计，垃圾填埋场的基本上、周边、盖顶密闭性方案设计，人力资源河流、湖泊的抗裂方案设计这种。大部分可单独运用，也可与压实黏土层或土工膜构成运用。

随着着该三维土水维护保养毯的普遍应用，越来越多的顾客慢慢关注产品，下面就来为大家简单介绍一下三维土水维护保养毯建筑施工时不能忽视的具体内容吧。

腋角允许有少量的湿渍和斑片渗水。铺设时将三维土水维护保养毯的一面房子朝向迎水面。

铺设三维土水维护保养毯时，先铺设阳角线解决的维护保养毯加强层，接着铺设驷马桥的维护保养毯。三维土水维护保养毯的钢筋连接总宽不小于10CM，连接处用水泥钢钉和密封圈固定，而且用钠基膨润土防水浆密闭式。

由于三维土水维护保养毯具有耐穿刺术、自治愈的功效，采用水泥钢钉和密封圈破孔挂设。腋角维护保养毯应不断设至底板地面防水总平面图不小于30CM、钉间距50CM，梅花形布置，接口处部位钉间距

数据库加密至30CM.

变形缝处预埋件不小于50CM的摇头摆尾，摇头晃脑用30CM宽的镀锌钢或LDPE塑胶板维护保养，以防止脏污进到摇头摆尾背后和建筑施工对摇头摆尾的震荡、损坏，而且用钠基膨润土防水浆收边。

三维土水维护保养毯挂设后，马上绑扎建筑钢材并混凝土浇筑水泥混凝土。在浇注水泥混凝土之前，首先要检查地面的防水有没有损坏，损坏的地方先用钠基膨润土防水浆封好，再用无偏性维护保养毯遮盖修补，补钉要超过损坏部位30CM和四个密封圈固定，修补接口处采用钠基膨润土密封防水浆。

为防止三维土水维护保养毯的前期水化，雨季时要在铺设完毕的维护保养毯表面马上遮住塑料薄膜暂时性维护保养。

以上便是三维土水维护保养毯的相关内容了，倘若大家还想要掌握更多精彩新闻资讯，敬请期待大伙儿的网站发布吧。