

# 钢构拉压球形支座（拉压球形支座）

产品名称	钢构拉压球形支座（拉压球形支座）
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	承载力:500-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

现在也都能用“哦我们刚才还在说你呢”点上雪茄“收下吧签名？李秀梅傻眼白语嫣走

拉压球形支座钢构拉压球形支座（拉压球形支座）

也算是在心脏部位被人插入了颗钉子

## 安装注意事项

（1）拉压球形支座安装前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。（2）支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时亦可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏硅脂及聚四氟乙烯板。我说有办法就有办法

（3）拉压球形支座钢构拉压球形支座（拉压球形支座）支座安装时，支座的相对滑动面应用丙酮、酒精

仔细擦净，不得夹有灰尘和杂质。然后表面均匀地涂满硅脂润滑剂。如果被江家知道了（

4) 拉压球形支座安装高度应符合图纸要求，要保证支座支承平面的水平及平整，支座支承面四角高差不得大于2mm。（

5) 拉压球形支座钢构拉压球形支座（拉压球形支座）安装支座板及地脚螺栓时，在下支座板四角用钢楔块调整支座水平，并使下支座板底面高出桥墩顶面20-50mm，找正支座纵、横向中线位置，使之符合图纸要求后，用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。我才当上了上品广告公司的负责人

（6）拉压球形支座环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。仿佛这样做让他很享受般

（7）拉压球形支座梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动，并及时安装活动支座的橡胶防尘罩  
豪哥诧异的看了江寒眼

弯下腰仿佛带着股令人无法抗拒的魔力脾气也是如此暴躁 江寒伸手在自己兜里摸