

三维水土保护毯 河道土工网垫公路边坡修复聚酰胺绿化水土保护毯

产品名称	三维水土保护毯 河道土工网垫公路边坡修复聚酰胺绿化水土保护毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

土水维护保养毯的底层处理及铺设

一、土水维护保养毯底层（支点层、垫层）的处理

- 1) 底层可分为软基处理和硬基。铺土水维修保养垫片前要用必要的机械设备将底层整平夯实，压实度达到85以上，表面应平整光亮，不能有突起2CM以上的岩石层和其它东西。
- 2) 湖水基本上的高层中不能有有害物质。
- 3) 表面应通常干燥，不能有明显储水，若有存水要进行污水管道工作中。
- 4) 表皮层、阳角线修圆的半径应不小于30CM。如修圆的半径超过40CM，乃至垂直时，在四周钢筋搭接长度后，采用一定的合理对策固定，在沒有损坏防潮垫的情况下保证压实。
- 5) 全线通车的管道必须固定，结构应用水泥混凝土加固，以免晃动。
- 6) 钢筋搭接长度沟须按照规定挖好并压实。

二、土水维护保养毯铺设前的准备工作：

- 1) 做切料分析，画出土文物水维护保养毯铺设顺序和裁剪图。

- 2) 检查土水维护保养毯的外观质量，记录并修补已发现的工业设备危害和生产加工创伤、缝隙等缺陷。
- 3) 土水维护保养毯的建筑施工应在有雨山戴帽、无雪温度下进行，建筑施工时如遇下雨天、下雪天应用塑料薄膜进行遮挡住，防止土水维护保养毯提前水化。

外立面及坡表层铺设土水维护保养毯时，为避免其翻转，可以用螺帽加密封圈将其固定，除了在防潮垫重叠一部分和边缘部位用钢钉固定不动的外，一整张防潮垫正中间也需视平整度加钉，力争防潮垫坚固贴伏地安装在墙面和地面，接口处部位识别性务必作出处理，土水维护保养毯建筑施工时把垫长的方向沿着倾斜面垂直面的方向铺设，有利于把往下掉堆积的情况减少到较低水平。