

# 柔性生态土工保护毯 三维水土保护毯 聚酰胺保护毯 边坡养护河道治理

产品名称	柔性生态土工保护毯 三维水土保护毯 聚酰胺保护毯 边坡养护河道治理
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

维护毯是一种新式的河堤边坡治理原材料，材料甄选丙烯酸树脂（PA6），材料特性平稳，网眼孔隙率95，拉抗压强度2.2/1.6kn/m(竖向/横着)，使用期限长。维护毯可以实际意义上修补和更改河堤系统软件。

作为一种新型的绿色生态复合防水层材料，在水利、环保、交通、铁路、民航业等领域有着广泛的应用，它具有独特的防渗性能。基本填埋、填埋、湖、渠、堤、园防水层、地铁、地铁、地铁、地铁、地下隧道等名目地底房屋防水层。

如何确保维护毯的防潮作用?要保证下边几个方面：

- 1、倘若路面有存水，要先开展排水管道课程。基本上解决时素土夯实度不低于百分之八十五。

- 2、倘若路面有水汽时，要搞好排水管道防范措施后铺装，以防止维护毯的早期水化。
- 3、维护毯钢筋搭接长度不少于15CM作为主体一部分和25CM边，并不妨碍30CM空隙用钢钉(也可以用竹钉)和密封圈将其不会改变。
- 4、维护毯工程施工后，施工队伍一定要关心维护毯基础垫层的损害。
- 5.为更好地防止由于降雨而出现早水化，在施工结束后，应在地基上铺上3-5CM厚的混合砂浆，以防地面防水触碰水而尽早水化。通常混凝土总夯实量不低于10CM。