

杭州非开挖拉管施工 安徽协宏|服务范围广

产品名称	杭州非开挖拉管施工 安徽协宏 服务范围广
公司名称	安徽协宏建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区金龙国际B座14层
联系电话	18055155559 18055155559

产品详情

采用房下非开挖技术能节约一大笔拆迁费用，减少动迁用房，缩短管线长度，有很大经济效益。非开挖技术不开挖地面，故而被铺设管道的上部土层未经扰动，管道的管节端不易产生段差变形，其管道寿命亦大于开挖法埋管。主要表现：地下穿越是社会发展的必然要求。无论是各行业部门规划不到位，协调不好，还是基建发展需要，新的地下设施总在不断增加，这时要么开挖，要么非开挖，必然选择其一。

文明施工，施工区域要安装防护围栏，施工机械、机具和材料要按规范安装和堆放，非开挖拉管施工，需占用道路或人行道的区域应设置明显的施工安全标识，引导车辆和行人合理分流，夜间要设立反光标识和警示灯，施工区域分为机械作业区和下管作业区。根据市政管理部门审批的路由，按施工区域地形及路线定出钻孔轴线，沿轴线的地表走向标定地面有效标的距离和方位以及各个标的地面标高（或高差），为向导孔施工时地面跟踪监测提供准确依据。安装钻机的地基必须坚实、平整，对松软地基必须进行加固后才能安装钻机，钻机安装在入射点处，调整钻机倾角为设计入射角后固定钻机；连接动力站，连接泵站。

根据工程所能提供的工程现场地下管网资料，对现场地下管网进行复查，准确掌握地下各种管线和其他基础设施的分布及埋深，为向导孔轨迹提供准确的设计依据。非开挖技术是地下空间利用必须掌握的基本技术之一，是对地下工程施工常规工法的重要补充，有时也是选择，是我国建设部、美国、欧洲、日本和俄罗斯等国家鼓励和优先推广技术。孔径设

计：根据敷设管道的直径和根数计算需要成孔的小直径，既不能过大，也不可过小，成孔直径过大，敷设管道周围土层坍塌易造成路面下陷，成孔直径过小，会使拉管阻力增大，引起脱管或管道变形。

杭州非开挖拉管施工-安徽协宏|服务范围广由安徽协宏建设工程有限公司提供。安徽协宏建设工程有限公司是一家从事“顶管施工,非开挖修复,地下管道修复,置换”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“协宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽协宏在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！