

供货护坡工程软性绿色生态土水维护毯,抗流水冲洗三维土水保护毯

产品名称	供货护坡工程软性绿色生态土水维护毯,抗流水冲洗三维土水保护毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

土水维修保养毯是一种新式的河提边坡治理原材料，原料甄选苯丙乳液，原料特性平稳，耐腐蚀腐蚀。土水维修保养毯可以维修和变动河提系统软件。

楔焊机用以土水维修保养毯的焊连，选用热电弧焊接连。针对没法根据楔焊机开展焊连的零件，压挤热熔焊机应用与原料一样的焊丝，以导致用以喷焊的单一电焊焊接。下边为我们解读一下土水维修保养毯的电焊焊接常见问题。

- 1.连接处接头处不应该有油渍或尘土。重合一部分应沒有碎渣，冷凝水，身体湿气重和别的碎渣。如果有碎渣，则尽量在焊连以前将其清除干净整洁。
- 2.每日渐渐地焊连时，通常应在现场检测土水维修保养毯试品，钢筋搭接总宽不少于10CM，并应在现场开展解决和裁剪检测。试品达标后，就可以开展调节、速率、工作压力和溫度彻底根据焊连开展。在焊连整个过程中，热楔焊机尽量随时随地留意直流电焊机的运作，其速率和溫度尽量依据当场具体情况开展调整。
- 3.土水维修保养毯电焊焊接应齐整别具一格，不允许方向跑偏或漏焊。
- 4.土水维修保养毯除采用保障体系外，雨中或相接处有水份，小露珠或重沙的情形下，不可以开展焊连。

5.温度小于5 ° C时，切勿依照规格型号开展建筑工程施工。倘若一定要应用，应在焊连以前自动焊接机开展升温。

6.焊连时，地表水和土壤分层安全防护层应由具备高品质稳压管特性的柴油发电机变电设备。在特殊情况下，应用当地开关电源电路时，尽量应用可调稳压电源