

闸门止水橡胶P50型200 × 16mm

产品名称	闸门止水橡胶P50型200 × 16mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	58.00/米
规格参数	功能:止水密封 材质:橡胶 硬度:62邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

闸门止水橡胶又称p型橡胶止水带，闸门止水橡胶是水电工程闸口的一个重要组成部分，是确保闸口密闭封水、正常运行的关键部件。闸门止水橡胶材料能够根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门止水橡胶。橡胶闸门止水橡胶又叫止水橡皮或者止水橡胶，它的大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水紧密牢靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长

闸门止水橡胶实际使用中应留意的问题，目前在使用过程中，以边止水与底止水配合使用较多，因而许多新建的水闸在顶部处理上往往都是在进步闸口高度上下时间，进步涵闸整体高度，这就增加了工程的造价，而在止水上考虑得不行周到，当遇潮高位时，潮水仍是从闸口顶上倒灌进来，虽然潮位历时较短，但对涵闸附近农田、厂矿会形成一定影响。

粘接前，先用刀将闸门止水橡胶凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的单薄部位，因而采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。在粘接面均匀涂改胶液，待胶液风干后，两块闸门止水橡胶进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。