

高温不锈钢蝶阀型号 南京科宁阀门设备 广东不锈钢蝶阀

产品名称	高温不锈钢蝶阀型号 南京科宁阀门设备 广东不锈钢蝶阀
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

产品详情

蝶阀软密封：

密封副两侧为金属材料，不锈钢蝶阀采购，另一侧为弹性非金属材料，称为“软密封”。该密封性能好，但不耐高温，易磨损，力学性能差。如：钢橡胶、钢四氟乙烯等。软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性的非金属材料，密封性能好，可实现零泄漏，但寿命和温度适应性较差。

硬密封：

密封副的两侧为金属材料或其他硬材料，称为“硬密封”。该密封性能差，但耐高温、耐磨、机械性能好。如：钢、铜、钢石墨、钢合金钢；（这里的钢也可以是铸铁、铸钢、合金钢或堆焊、喷涂合金）。

蝶阀（蝶阀厂家）硬密封采用金属制成，密封性能相对较差，广东不锈钢蝶阀，尽管一些制造商声称可以实现零泄漏。软密封不能满足部分腐蚀性材料的工艺要求，硬密封可以解决！这两种密封可以相互补充。就密封而言，软密封相对较好，但现在硬密封的密封也可以满足相应的要求！软密封的优点是密封性能好，缺点是易老化、磨损、使用寿命短。硬密封使用寿命长，但密封性能比软密封差。

蝶阀全开到全关通常是小于90°，不锈钢蝶阀图片，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业蝶阀的特点：能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验。合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式

和杠杆式；按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种；软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。高温不锈钢蝶阀型号-南京科宁阀门设备-广东不锈钢蝶阀由南京科宁阀门有限公司提供。高温不锈钢蝶阀型号-南京科宁阀门设备-广东不锈钢蝶阀是南京科宁阀门有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常总。