

不锈钢通风蝶阀 科宁阀门 株洲通风蝶阀

产品名称	不锈钢通风蝶阀 科宁阀门 株洲通风蝶阀
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

产品详情

。蝶阀的主要特点是：操作力矩小，株洲通风蝶阀，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，不锈钢通风蝶阀，而闸阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时，由于使用不当会产生气蚀，使橡胶座剥落、损伤等情况发生，所以如何正确选用则要根据工况要求。蝶阀的开度与流量之间的关系，基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量，其流量特性与配管的流阻也有密切关系，如两条管道安装阀门口径、形式等全相同，而管道损失系数不同，阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态，阀板的背面容易发生气蚀，有损坏阀门的可能，一般均在15°外使用。

三偏心双向硬密封蝶阀，其特征在于：所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构，在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料；固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形，解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈，具有金属硬密封和软密封的双重优点，烟气通风蝶阀，无论在低温和高温情况下，均具有零渗漏的密封性能。

1.电动通风蝶阀的工作原理：

电动通风蝶阀由角电动执行器和通风蝶阀组成。机电一体化结构设计具有内伺服操作、分闸信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强大，控制可靠。接收控制系统输入的电流信号或电压信号（4-20ma或1-5vdc），以控制操作。

2.电动通风蝶阀的特点：

- 1)阀门驱动转矩小，启闭灵活，操作方便。
- 2)能有效防止热胀冷缩造成的堵塞。
- 3)具有结构尺寸短、重量轻、安装方便等特点。

4)采用钢板焊接而成，具有结构尺寸短、重量轻、安装方便等特点。

5)阀体上设有油封卡环。密封件之间无可见间隙，泄漏率小。

不锈钢通风蝶阀-科宁阀门(在线咨询)-株洲通风蝶阀由南京科宁阀门有限公司提供。不锈钢通风蝶阀-科宁阀门(在线咨询)-株洲通风蝶阀是南京科宁阀门有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常总。