

组合式填料,弹性填料 环保填料 PVC填料

产品名称	组合式填料,弹性填料 环保填料 PVC填料
公司名称	宜兴市华通环保设备有限公司
价格	180.00/立方米
规格参数	含量 :80 (%) 材质:pvc 厂商:华通
公司地址	宜兴市高塍镇赋村村
联系电话	0510-87892005 13961588291

产品详情

含量	80 (%)	材质	pvc
厂商	华通	密度	23 (g/cm3)
执行质量标准	ISO		

聚丙烯鲍尔环,聚丙烯阶梯环,聚丙烯矩鞍环,聚丙烯共轭环,聚丙烯海尔环,聚丙烯泰勒花环,聚丙烯多面球,聚丙烯浮球,软性填料,半软性填料,组合式填料,弹性填料,多孔球型悬浮填料

【产品展示】

【产品简介】

蜂窝填料一、性能及用途本品有聚氯乙烯、聚丙烯淋水片，经加热模压成型制得塑料蜂窝填料。有无捻玻璃布作增强填料制得玻璃钢蜂窝填料。广泛应用于给排水处理的沉淀工艺中，具有适用范围广、沉淀效果佳、占地面积小等优点。二、规格1、六角蜂窝淋水片厚 0.35-0.65mm 2、六角蜂窝斜角内切圆直径： 20、 25、 30、 35、 40、 45、 50、 60双向波填料一、性能优点双向波填料具有较好的综合性能，可广泛应用于工业冷却塔。二、规格外形尺寸：1000×500mm片距：30mm片厚：0.35-0.5mm斜角错填料宽度：250-400mm长度可根据用户需求加工片厚：0.35-0.6±0.05mm折波填料一、性能优点折波填料具有重量轻、便于安装、耐化学性能好、冷却效率高、使用范围广等特点，是方形横流冷却塔理想的淋水填料。二、规格外形尺寸：1000×500mm片距：25mm片厚：0.35-0.5mm1000×400mm片距：25mm片厚：0.35-0.5mm斜折波填料一、性能优点斜折波填料具有较好的综合性能。通道面积大，粘接牢固，整体组装钢度好，可广泛应用于工业冷却塔。二、规格外形尺寸：1000×500mm片距：30mm片厚：0.35-0.5mmt波材料一、性能优点t波材料是目前国内新型的淋水填料，被广泛应用于工业塔，具有较好的热力阴力性能。二、规格模压t波：t25-60°1000×500mm，机械紧固安装法。差位式正弦波填料一、性能与主要用途差位式正弦波填料由正弦小组差而成，片与片之间凸出的锥体粘接固定，具有良好的钢度及热力性能。二、规格外形尺寸：1000×500mm片距：23mm片厚：0.35-0.5mm

【公司简介】

东盛集团下属企业有---宜兴市华通环保设备有限公司和上海华同(通)体育设施有限公司。宜兴市华通环保设备有限公司是专业生产实验室设备和水处理环保产品的企业，占地面积为15000平方米，其中建筑面积为8000平方米，现有职工168人，工程技术人员12人，产品分五个系列近100个品种，年销售在5000万元以上，是同济大学联营定点企业。单位自建厂至今，产品已销往二十多个省市和地区，产品广泛使用在国家重点工程，如邯郸钢铁总厂，中原乙烯，茂名三十万吨乙烯等许多单位，并深得用户的一致好评。“质量第一，信誉第一”是我厂的立厂之本，立足国内，拓宽国际市场，结合实际，以科研单位为后盾，高科技为依托，高质量为生命，对产品质量只有起点没有终点，以不重视质量的职工为不合格职工，为建设和创造一个美好的工作生活环境为境界，每块净土的纯洁和美丽而竭尽全力，共同创造美好的未来。宜兴市华通环保设备有限公司—对质量的追求永无止境！

【联系我们】

宜兴市华通环保设备有限公司

周俊杰先生(销售经理)

地址：中国江苏宜兴市宜兴市高塍镇下干工业区

邮编：214214

移动电话：13961588291

电话：86 0510 87892005

公司主页：<http://www.huatonghb.com>

<http://yxht2007.cn.alibaba.com>