

# 砖雕影壁模具硅胶抗收缩水泥制品翻模硅胶使用次数多

产品名称	砖雕影壁模具硅胶抗收缩水泥制品翻模硅胶使用次数多
公司名称	深圳市指南针硅胶科技有限公司
价格	46.80/公斤
规格参数	品牌:指南针硅胶 颜色:白色/半透明/其他 特性:抗撕拉 易脱模 耐翻模
公司地址	深圳市龙岗区龙岗大道3020号
联系电话	0755-84826339 13316542235

## 产品详情

砖雕壁影模具硅胶 抗收缩水泥制品翻模硅胶使用次数多

模具硅胶用途：

常用于树脂工艺品、皮革压花、汽车轮胎、石膏工艺品、不饱和树脂工艺品、波丽工艺品、蜡烛肥皂、文物复制、建筑装饰材料（文化石、人造石、罗马柱、栏杆、花盆、欧式雕花等）、塑胶制品、仿大理石、人物动植物雕塑、仿铜工艺、卫浴、合金、碳纤维、仿真山水等众多行业的模具制造。

店铺：（备注黄工推荐可优惠哦）

<https://detail.1688.com/offer/570682578909.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.4.53d64c53PDJyxQ>

硅胶特点:

- 1) 易操作，可按需求调配（刷模、灌模）。
- 2) 流动性好，粘度低，易排泡。
- 3) 缩水率小，低于0.3%
- 4) 耐撕抗拉性能强。

- 5) 耐高温200度，低温-60度。
- 6) 翻模次数多，使用寿命长，耐酸碱耐老化。

硅胶操作：

硅胶常用灌注模（包膜）、刷模（片模）

硅胶是双组份液体，A组是硅胶，B是固化剂。硅胶和固化剂配比为100:2.例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，抽真空脱泡后即可进行操作：

灌注模：配比抽完真空后的硅胶，倒入在处理好的模种上，静置硅胶固化就能脱模；

刷模（片模）：一般刷三四层。首层刷在模种上，再刷第二层后放入纱布或玻纤布，再涂刷第三、四层。硅胶完全固化后即可脱模。大件产品则需做外模，能固定硅胶模具。

注意事项：

- a. 固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。
- b. 为防止硅胶物性变化，建议不加硅油。
- c. 为了您的模具能达到优良使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。
- d. 本品固化速度与环境温度有密切关系，温度越高，固化速度越快；用户可根据气温的高低，适当调整固化剂用量，从而获得理想的固化速度。
- e. 本系列产品的两组份应密封储存，放置在阴凉的地方，避免日晒雨淋。
- f. 本系列产品储存期为十二个月；储存期内如粘度增稠，搅拌均匀后使用，其性能不变。

保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月，做成的成品硅胶模具可放置半年使用性能不变。

包装规格：

本产品以铁桶包装，规格25KG，200KG两种规格，凡是初次购买产品的用户可享受样品包装。

储存及运输：

硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。