

厂家生产 抗臭氧 起重机电缆

产品名称	厂家生产 抗臭氧 起重机电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PCP 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

起重机电缆Prysmian CORDAFLEX(SMK)-V_(N)SHTOEU的技术特性:

导电芯数 56个;

芯线横截面 2.5 mm³;

芯径 2毫米;

导体:电解铜, 极细绞合;

配置:FS DIN VDE 0295级;

芯线布局:黑色绝缘编号, 接地导体黄绿色(颜色可定制);

绝缘:特殊热塑性化合物;

屏蔽:定制铜编织(镀锡);

内护套:PROTOFIRM Special, 聚氯丁橡胶(PCP)化合物, 黄色;

保护层:聚酯线编织, 在外壳之间硫化粘合;

外护套:PROTOFIRM Special, 聚氯丁橡胶(PCP)化合物, 黄色;

工作速度(m/min) 240;

导体温度 +90 ° C;

温度静止: -50 ° C 至+80 ° C;

温度灵活:-35 ° C至+80 ° C;

尺寸:(N)SHTOEU-J , (N)SHTOEU;

环境要求:不限室外和室内使用 , 符合DIN EN 60811-404标准 , 抗臭氧、抗紫外线和防潮、防水、抗油;

DIN VDE 0473-811-404第10段。

起重机电缆具有紧凑的尺寸(比同类产品减少多达30%) , 同时将所有指标保持在适当的高水平 , 并且由于技术改进 , 重量减轻了40%。它们在恶劣的条件下表现出色 , 并且能够抵抗反复弯曲、磨损和物理阻力。

起重机电缆Prysmian CORDAFLEX(SMK)-V(N) SHTOEU低压(0.6 - 1 kV)可承受极高水平的机械应力 , 专为圆柱形和单线圈线轴的垂直缠绕条件而设计。

三种版本的控制电缆:标准电缆、复合电缆和嵌入式光纤(FO)。