

纤维素醚包装机-上海干混砂浆包装机 保温砂浆打包机 预拌砂浆包装机厂家

产品名称	纤维素醚包装机-上海干混砂浆包装机 保温砂浆打包机 预拌砂浆包装机厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉粒敞口袋包装机采用垂直螺旋给料结构，给料速度分为快慢双速给料，变频器自动控制双速无级调速，保证了称量速度和精度。料仓内部带有机机械搅拌结构，防止物料挂壁。底部称量部分带有震动功能，在包装过程有可将物料中的空气排出将物料震实。广泛应用于流动性一般的粉体物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1. 采用垂直螺旋速给料，包装速度快。 2. 体积小，占地面积小，摆放灵活，价格低。 3. 高精度称重传感器，下部净重式计量。 4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 6. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 7. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持: 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装，用户可控制喷阀提升速率，适应不同泡沫程度的产品(可选)

- 结构牢固 - 与物料直接接触部分为316不锈钢，其余为304不锈钢、碳钢等
- 联锁安全 - 各种过程联锁，保证安全操作
- 操作简便 - 灌装系统易于学习和操作
- 灵活设计 - 依照现场原料特性及容器尺寸提供各种形式设备及选配件，结构紧凑
- 易于安装 - 只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道、电源和气源，便可以开始灌装

功能选配：自动输送 / 自动定位、对口 / 双双计量 / 多多计量 / 充氮装置 / 其他定制。 产品概述：液体灌装机是一种自动化程度的包装设备，其主要功能是将液体物料自动灌装成预定设置的重量。液体灌装机在灌装过程中可以有效避免物料溢出，较大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动保护。其系统工作稳定可靠，操作简单，灌装准确。灌装机