

烘箱 贯觉电热 干燥烘箱

产品名称	烘箱 贯觉电热 干燥烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

流水线（隧道）烘箱

一、风道结构：数量：分多段加热箱，箱体用高温连接板密封，免跑热气现象。隔断：箱体前后设置50mm保温板，免温度互相感i染。排风：每段独立箱体设置1个废气排放接口，可外接到车间外面，免车间废气污染。

二、循环系统：热风循环：循环采用强压离心运风，烘箱，均匀性好，空箱不超过 ± 5 。鼓风电机：长轴烘箱电动机带离心风叶。电机功率：180W/380V*12台上海德东电机股份有限公司出品。进气/回气：进气系统：数量6个，口径30毫米。一体控制可调节进风量。回气系统：数量2个，口径100毫米，主要为了箱体内废气排放由SSK-FY-X气体报警器控制器控制是否排废气。

三、加热系统：加热元件：不锈钢W带散热片管状加热元件，连续使用寿命可达5万-6万小时以上。数量功率：2.5KW/件，实验室烘箱，按实际要求分多组独立控制。升温时间：空载常温升至设定温度，恒温后可开进行省电加热。

四、电器系统：温控装置：XMT7412 P.I.D智能温控仪表，自动恒温控温，精度可达到 ± 1 度。测温装置：不锈钢铠甲PT100铂电阻温度传感装置，测温精度高。定时装置：浙江泰华HS48S-99.99定时仪表，可人工开关/自动开关。报警装置：APT/AD16型报警，恒温时间结束报警提示，可开关。电流电压：380V*3三相四线，50HZ。电器元件：全部采用浙江正泰。

五、安全系统：电源保护：总电源相序和缺相保护，漏电保护。风机过载：风机过载保护，过电流保护。超温保护：温度超温保护，启动后切断加热电源，风机继续运行。

程序控温多段式线性升温程控干燥箱

多段式控温

线性升温

满足不同需求

实用性强

产品描述：程序控温多段式线性升温程控干燥箱，较多支持30段温控 在线订购多段式程序控温相对于简单一键升温的，操作上手的时候可能稍慢点，但多试几次就会熟识，相比之下多段式控温可以实现不同升降温度变化，烘箱制造商，可以实现对产品温度变化需求高的要求。一次操作可以满足升温；恒温；降温等温度变化，干燥烘箱，根据自己需求设置。

高温老化实验烘箱

尺寸可定制颜色可定制300 以下可选配玻璃视窗性能稳定产品描述：高温老化烘箱主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理；电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下贮存运输、使用时的适应性试验。

一、用途：

高温老化烘箱主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理；电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下贮存运输、使用时的适应性试验。

二、高温老化烘箱特点：

- 1.外采用A3冷轧钢板、表面复漆处理；内部采用SUS304镜面不锈钢.
- 2.全新耐高温长轴马达
- 3.涡轮风扇.
- 4.耐高温硅胶迫紧.
- 5.超温保护，超负载自动断电系统.
- 6.循环系统:强制水平送风循环.
- 7.加热系统:PID+SSR.
- 8.温控器:PID微电脑控制，全自动恒温，温度迅速补偿功能.
- 9.计时器:温到计时，时到断电报警指示.