

塑胶跑道施工工艺步骤

产品名称	塑胶跑道施工工艺步骤
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道施工工艺步骤

近年来，随着我国经济发展人民的生活水平也提高不少，塑胶跑道也越来越普及。但多数人对塑胶跑道的施工步骤不甚清楚，下面就由优正体育为您简单介绍一下。

1.清扫场地、整修地面

在铺设跑道前需得将需要施工的地面进行整体的清理，清理完毕后，找平基层进行基面打磨、修补，对基础实行地毯式检查。

再将表面粗糙、凸起或凹陷部分进行打磨修平后用5%-8%稀盐酸对基面进行泼洒，用清水冲洗干净，完全干燥后，方可铺设塑胶底胶。

2.上防水底油

基面在清洗干净并晒干后，并且使含水率 8%时。将防水底漆搅拌均匀后，用滚筒均匀滚涂于地面，每平方米用量约为0.2公斤，这样可以达到强化基层和同面层粘黏能力，更好的起到防水作用。

该专业封底胶与底层基础和上层胶板具有较好的粘接力，从而确保跑道的粘接效果。

3.铺设基材，涂施填补层

基面在清洁干净并晒干后，用沥青专用封闭乳液料兑专用砂：水泥：水搅拌均匀后，用专用刮耙均匀刮涂，环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒按一定比例混合搅拌。

再用齿壮耙轻轻展开，再用专门的摊铺机按一定厚度压实平整，若遇到不平处要继续压平。

4.喷涂表层颗粒，塑胶底层铺设

按施工图纸要求分好施工板块，测量并放好施工线，调试底层厚度并定位。再将PU面漆混合橡胶颗粒，用喷涂机器在黑色橡胶基层表面均匀喷洒。

铺设过程中要求铺设人员使用专用工具以控制铺设厚度一致，确保密实度和平整度达标。

5.喷涂体育跑道线

在划线前要清洗场地再用白色面漆，根据设计喷涂体育跑道线，确保线宽一致，避免虚边产生。技术人员测量场地，使用经过有资质的检测部门合格的经纬仪、钢卷。

由专业技术人员对场地进行测量放线，准确计算温改、尺改，确保测量的准确性，各标志线的位置距终点线的距离长度不允许出现负差，正差一定小于1/10000。

6.完工后场地自检

全面细致地检查场地每个细节，将检测到的缺陷采用同材质材料精心修补，以求表面一致。清洁场地，确保干净整洁的场地外观。

看完上面的施工步骤，想要铺设塑胶跑道的你应该心中有数了吧。利达体育衷心提醒——在塑胶跑道的水泥混凝土基层中，因为工程较大，所用原材料种类繁杂、工序步骤复杂繁琐，施工环境严格要求控制于符合施工环境条件下才能开展。

因而要保证水泥混凝土路面具有良好的使用性能，不仅要精心设计，还要精心施工，在施工环节上狠抓施工质量。当然，找专业的团队做专业的事可以让您省心无比。