

P2.2Atex 防爆取样泵 比勒抽气泵

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | P2.2Atex 防爆取样泵 比勒抽气泵 |
| 公司名称 | 青岛润泽通科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:比勒 型号:P2.2ATEX 产地:德国 |
| 公司地址 | 山东省青岛市崂山区海尔路63号2号楼1117户 |
| 联系电话 | 0532-80993578 15376769301 |

产品详情

技术规格：

电压：230 V 50/60 Hz; 1,09/1,17

防护等级：电气 IP65 机械 IP20

死容积: 8.5 ml

重量：约7.5 kg (P 2.2 Atex)

接液材料

取决于配置:

PTFE, PVDF (带100 ° C 阀门的标准泵)

+ PEEK (带140 ° C 阀门的标准泵)

+ 氟橡胶 (带100 ° C 阀门和旁路阀的标准泵)

+ PCTFE, 氟橡胶 (带140 ° C 阀门和旁路阀的标准泵)

+ 1.4571 (VA泵体)

+ 1.4401, 氟橡胶 (VA管接头)

+ 氟橡胶 (带旁通阀的VA泵体)

泵400 l/h

环境温度 电机：-20 °C 至 50 °C

泵头: 见温度等级

阀介质温度* PTFE/PVDF MAX : 100 °C

PTFE/PEEK MAX140 °C

特点：

- 1.简单而坚固的结构
- 2.易于更换的单向阀组
- 3.一体式全防腐波纹管膜片
- 4.适于各种腐蚀性气体
- 5.输送含冷凝水的样气
- 6.使用寿命长
- 7.在泵头处可选的可调式旁通阀
- 8.用于PTFE和VA泵体的旁通阀
- 9.低噪音排放
- 10.带安装支架
- 11.ATEX防爆认证