

贝士乐加工PEEK鲁尔接头、PEEK接头、液相色谱仪用PEEK零件

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 贝士乐加工PEEK鲁尔接头、PEEK接头、液相色谱仪用PEEK零件 |
| 公司名称 | 常州市贝士乐新材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市武进区湖塘镇北庙桥村 |
| 联系电话 | 18136387022 |

产品详情

PEEK的特性优点：

1. 耐高温 美国UL认证长期使用温度为260 。即使温度高达300 时，仍可保持极好的机械性能。
2. 耐磨损
在高温、高载荷、强腐蚀等恶劣的应用环境下，PEEK聚合物及其复合材料都有的耐磨损性能。
3. 自润滑
具有较低的摩擦系数，可实现无油润滑工作，可在油、水、蒸汽、弱酸碱等介质中长期工作。
4. 耐腐蚀 不溶于普通溶剂，对各种有机和无机化学试剂，都具有良好的抗耐腐蚀性能。
5. 高强度 在塑料中具有良好的力学强度，同时还具有很高的刚性和表面硬度。
6. 易加工
可以采用注塑工艺直接加工出零件，可进行车削、铣、钻孔、攻丝、粘接及超声波焊接等后加工。
7. 耐水解 在温度超过250 的蒸汽或处在高压的水中浸泡，PEEK制品仍可以连续工作数千小时而不出现明显的性能下降。
8. 阻燃性 在不使用任何添加剂的情况下，1.45mm厚度的PEEK样片的可燃性等级为UL94 V-0级。
9. 低烟无毒 燃烧时烟雾和毒气量特别低。
10. 电气性能 在很宽的温度和频率范围内，PEEK仍可以保持稳定的、优异的电性能。
11. 抗辐射性
具有极强的抗高剂量 射线辐射的性能，机械性能可得到完整的保留，可用作核设备中的耐辐射零件。

12. 尺寸稳定 热膨胀系数低，尺寸稳定。