

201-8R5M-BM蠕动泵 威廉姆斯蠕动泵 7.5转

产品名称	201-8R5M-BM蠕动泵 威廉姆斯蠕动泵 7.5转
公司名称	青岛润泽通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威廉姆斯 型号:201-8R5M-BM 转速:7.5
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路63号2号楼1117户
联系电话	0532-80993578 15376769301

产品详情

201-8R5M-BM

规格参数：

型号201-8R5M-BM

流量：8.64（毫升/分钟）

滚轮数：3

电机转速：8（转/分钟）

电压：AC230（V）

软管内径：5（mm）

软管材质：Norprene

功率：5W

品牌：Williamson 产地：英国

201系列蠕动泵是一种低成本、小体积的产品。有很好的自吸功能，吸程可以达到5米，扬程可达10米；流量比较精确；由于介质只与软管接触，可以有效抗腐蚀，且易于清洁、维护。通过使用不同尺寸的软管和不同的电机，200系

列蠕动泵可以提供 0.48 ml/min 到 389.4 ml/min 的流量。

蠕动泵靠电机或者气动等驱动方式转动转轴，带动

滚轮旋转，旋转在与软管接触的位置后，滚轮继续旋转就开始挤

压软管，从而推动软管中的流体前进，就象是用手指推挤软管一

样，直到把流体推到泵的出口处排出；而在一个滚轮推动流体的

过程中，另外一个滚轮也随着转轴的转动开始挤压软管，推动流

体排出，这样周而复始，实现流体的转移。