

# 耐热性高 UHMWPE 日本三井化学 L4420

产品名称	耐热性高 UHMWPE 日本三井化学 L4420
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:L4420 性能:耐热性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### LUBMER L4420 物性表

#### 基本性能编号

E52579-242984

填料/增强材料

填料

特性

耐热性, 高

用途

齿轮

汽车内部零件

形式

轴承

物理性能额定值单位制测试方法

粒子

1.03

收缩率

横动流动(2.00 mm)	1.2
吸水率 (24 hr)	0.020
硬度(邵氏D)测试方法	58
机械性能(邵氏D)测试方法	46.0
伸长率 2(断裂, 23 ° C)	7.0
弯曲模量 3(23 ° C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距)	2210
弯曲强度 4(屈服, 23 ° C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距)	43.0
悬臂梁冲击强度(23 ° C, 2.0 mm)	180
冲击强度(23 ° C, 2.0 mm, 未退火)	88.0
维卡软化温度	130

电性能参数值	单位制	测试方法	1.0E17
介电强度			60
介电常数 (23 ° C)			2.50
耗散因数 (1 MHz)			1.5E-4
可燃性等级	单位制	测试方法	HB