

软管灌装封尾机 膏体软管灌装封尾机 厂家供应

产品名称	软管灌装封尾机 膏体软管灌装封尾机 厂家供应
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

洗面奶全自动灌装封尾机

ZHF-1980N软管灌装封尾机_洗面奶全自动灌装封尾机_金属软管灌装封尾机供应

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

工作流程：该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确快捷。

主要特点: ZHF-1980N软管灌装封尾机结构紧凑、自动上管（可配套使用），传动部分全封闭。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。该设备自动化程度高，自动对色标，自动封尾，打批号，自动出管。采用内加热方式，使用瑞士产“LEISTER”热风器，从软管内壁吹热风，从而熔化塑料，再打齿纹和批号。转位采用精密凸轮分度机构，定位准确平稳。转位电机采用变频调速，用户可自行调整运行速度。

适用范围：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，软管灌装封尾机交货期，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

外形尺寸：1800*950*1900mm

灌装头数：1

灌装量：5-250ml

适用瓶高：50-200mm

适用瓶径：10-50mm

生产能力：40-50罐/分钟

灌装精度：0.5%

自动化程度：全自动

规格：按合同要求

工作电压：380V/220V

工作气压：0.4-0.6MPa

设备重量：750kg

料桶容积：40L

充填误差： $\pm 1\%$

产品特性：封尾机

加工定制：是

品牌：中环

包装类型：管

工作原理：常压

适用对象：护肤品类、护发用品、清洁、洗涤用品、牙膏、、液体酒精

适用行业：、日化、化工

物料类型：膏体

售后服务：保修一年

功率：7kw

铝管全自动折尾机厂家，全自动塑料管定量灌装封尾机，金属管灌装机

铝管全自动折尾机厂家，全自动塑料管定量灌装封尾机，膏体软管灌装封尾机，金属管灌装机

ZHF-1980N全自动金属管软管共用灌装封尾机

机器特点：

本新型灌装封尾机是一种由机架、机身、输送装置、灌装装置、密封装置、杯体装置和依次连接在机架上的控制装置、放软管装置、充填装置、落管吹管器。输送装置包括安装在机架内部、由驱动轮和一个由驱动轮和一个从动轮周边的置杯模组成，该驱动轮安装有一个固定孔，该驱动装置与推出软管装置都设置在触摸屏控制装置与机架之间，出管装置的近封装置一侧设置有与机架相连的顶杯筒。在推软管装置和封尾装置之间设置有两个密封装置与控制装置相连的密封装置，分别控制联接驱动轮，封合装置，推出杯筒，进口气缸，不锈钢阀门，提高生产效率。

该设备自动化程度高，自动上管、对色标、灌装、封尾、打批号、切尾、出管；并具有自动剔管功能，在色标未对准的情况下，不灌料并自动剔出软管，保证产品的合格率和浪费。控制部分采用PLC控制系统，使机器工作更、稳定。

适用范围：

该设备广泛地被牙膏、化妆品、药品及食品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。

技术参数：

产量：30-70pcs/min

软管直径：10-45mm

软管长度：30-210mm

灌装量：5-25ml adjustable，定量软管灌装封尾机，15-100 adjustable，Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8.75Kw

尺寸:2050 × 1080 × 1800 mm

重量:900Kg

ZHF-1980N男士清新舒润洁面膏洗面奶灌装封尾机

男士清新舒润洁面膏洗面奶 150ml纯净济州植物芬多精有效舒缓皮肤累积的疲劳，薄荷醇和磨砂颗粒帮助清除皮肤污垢和老化角质的洁面泡沫。蕴含“济州岛芬多精复合物”^{*}，帮助舒缓倦怠肌肤纯净济州岛松树、樟树、杉树、扁柏树成分，帮助舒缓倦怠的男士肌肤，赋予肌肤健康生机。薄荷醇为肌肤带来清爽清凉感淡蓝色的薄荷醇颗粒同时，带给肌肤舒爽清凉感。即樟树叶提取物、杉树叶提取物、海岸松树皮/芽提取物、日本扁柏水

主要特点:ZHF-1980N森林男士清新舒润洁面膏洗面奶灌装封尾机采用PLC + 触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能；软管尾部被剪切部位刺、平整，满足包装容器美观之要求。该机型能够在较高速度工作时，软管灌装封尾机，保持相当高的工作精度，在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷，操作方便、省时。

技术参数：

生产能力：60-70支/min

灌装量：2-350ml

软管直径：10-55mm

软管长度：40-220mm

灌装精度：±0.5%

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.8MPa

外形尺寸：2250 × 950 × 2150 (mm)

重量：1200kg

软管灌装封尾机-膏体软管灌装封尾机-厂家供应(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和

服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，联系人：陈贤森。