

## SKF轴承2310EK 原装SKF轴承

产品名称	SKF轴承2310EK 原装SKF轴承
公司名称	天津市红光望阳轴承销售有限公司
价格	338.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 是否进口:进口 样品或现货:现货
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区23-118
联系电话	13820361325

## 产品详情

是否标准件	标准件	是否进口	进口
样品或现货	现货	品牌	SKF
型号	2310EK	内径	50 ( mm )
外径	110 ( mm )	厚度	40 ( mm )
重量	1.65 ( kg )	用途	工程机械
保持架及其材料	F1碳钢	体积规格	小型 28 D 55
滚动体类型	球	滚动体列数	双列
滚道类型	球面滚道	使用特性	高速
载荷方向	向心	额定转速	6300
类型	调心球轴承		

调心球轴承：

调心球轴承二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致，所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时，可以自动调整，不增加轴承负担。调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大，适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承，可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。

调心球轴承可承受较大的径向载荷，同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故具有调心性能，当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过 $1^{\circ}$ ~ $2.5^{\circ}$ 时，轴承仍能工作。

调心球轴承内孔有圆柱形和圆锥形两种。圆锥形内孔的锥度为1：1  
2或1：30。为了加强轴承的润滑性能，在轴承外圈上加工环形油槽和三个均布的油孔。

天津红光望阳轴承有限公司成立于1992年，经过20多年的不懈努力公司规模日益壮大，现已是哈尔滨，瓦房店，洛阳，上海电机，天马等多种国产轴承以及瑞典skf、日本nsk、德国fag等进口轴承经销商。公司坐落在我国北方重要的工业城市--天津,本着立足华北,辐射全国经营理念,天津红光望阳公司竭诚为全国各地的客户提供最优质的服务。

做为全国重要的五金机电设备集散地和采购中心,天津拥有我国最大的人工港--天津港和我国最大的货运航空港--天津滨海机场,便捷的交通和物流,为及时交货提供了有力的保证.公司在天津港保税区设有大型现代化立体仓库,常年备有大量的现货库存,为客户提供全天候通关配货.

天津红光望阳轴承有限公司现有库存1000多万，货源充足，实行全天候配送货，能在最短的时间内为您解决轴承的配套供应和提供个性化的优质服务。公司拥有一批年轻、专业的业务和技术人员，本着“以最好的质量，最优的价格，最快的速度，最周到的服务”总之为您提供专业的服务。

同样是信誉，力求更可靠；同样是微笑。力求更真诚；同样是服务，力求更周到。

联系方式：022-27285101 022-27345458 13820361325

业务传真：022-87887767

规格型号	圆锥孔1000k型	动态额定负荷cr/kn	静态额定负荷cor/kn	极限速度r/min 脂类	极限速度r/min 油类	质量/kg	d2/d2
2200	2200k	7.12	1.58	24000	28000	0.050	15.3/23.32
2200tn1	---	8.00	1.70	24000	28000	0.054	15.6/23.3
2201	2201k	8.80	1.80	22000	26000	---	---
2201tn1	---	8.50	1.90	22000	26000	0.059	17.6/25.6
2202	2202k	7.65	1.80	18000	22000	0.06	20.8/30.4
2202tn1	---	8.70	2.00	18000	22000	0.066	20.5/28.6
2203	2203k	9.00	2.45	16000	20000	0.09	23.5/34.3
2203tn1	---	10.5	2.50	16000	20000	0.098	23.6/33.1
2204	2204k	12.5	3.28	14000	17000	0.15	28.0/40.4
2204tn1	2204ktn1	16.8	4.20	14000	17000	0.152	27.4/39.3
2205	2205k	12.5	3.40	12000	14000	0.19	33.0/44.7
2205tn1	2205ktn1	16.8	4.40	12000	14000	0.17	32.6/44.6
2206	2206k	15.2	4.60	10000	12000	0.26	40.0/53.0
2206tn1	2206ktn1	23.8	6.60	10000	12000	0.275	38.8/53.4
2207	2207k	21.8	6.65	8500	10000	0.44	46.0/62.2
2207tn1	2207ktn1	30.5	8.70	8500	10000	0.425	45.1/61.9
2208	2208k	22.5	7.35	7500	9000	0.53	52.4/68.8
2208tn1	2208ktn1	31.8	10.2	7500	9000	0.523	52.1/69.3
2209	2209k	23.2	8.00	7100	8500	0.55	57.5/74.1
2209tn1	2209ktn1	32.5	10.5	7100	8500	0.574	55.3/72.4
2210	2210k	23.2	8.45	6300	8000	0.68	62.5/79.3
2210tn1	2210ktn1	33.5	11.2	6300	8000	0.596	61.3/79.3
2211	2211k	26.8	9.95	6000	7100	0.81	69.7/87.8

2211tn1	2211ktn1	39.2	13.5	6000	7100	0.81	67.6/87.4
2212	2212k	34.0	12.5	5300	6300	1.1	75.5/96.1
2212tn1	2212ktn1	46.5	16.2	5300	6300	1.109	74.8/96.0
2213	2213k	43.5	16.2	4800	6000	1.5	81.9/105
2213tn1	2213ktn1	56.8	20.2	4800	6000	1.504	80.9/104.5
2214	2214k	44.0	17.0	4500	5600	1.62	87.5/111
2214tn1	2214ktn1	55.2	19.5	4500	5600	1.575	88.1/109.3
2215	2215k	44.2	18.0	4300	5300	1.72	93.1/117
2215tn1	2215ktn1	56.5	20.8	4300	5300	1.619	93.2/113.9
2216	2216k	48.5	20.2	4000	5000	2.19	98.8/124
2216tn1	2216ktn1	65.2	25.5	4000	5000	2.057	98.9/124.5
2217	2217k	58.2	23.5	3800	4500	2.53	105/133
2217tn1	2217ktn1	66.3	26.2	3800	4500	2.611	104.7/130
2218	2218k	70.0	28.5	3600	4300	3.22	112/142
2218m	2218km	70.2	28.5	3600	4300	4.073	112.6/139
2219	2219k	82.8	33.8	3400	4000	4.2	118/151