

# 吉宏机械 干湿两用球磨机 球磨机生产现场视频

产品名称	吉宏机械 干湿两用球磨机 球磨机生产现场视频
公司名称	巩义市吉宏机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市鲁庄镇工业区
联系电话	15981848513 15981848513

## 产品详情

棒磨机主要用途：主流的冶金、玻璃行业用石英砂产品的制砂主机，鹅卵石等硬度较高物料的制砂主机。通常，棒磨机用于粗磨作业，棒磨机的锥形端盖曲率较小，干湿两用球磨机，内侧面装有平滑衬板，而筒体上一般使用不平滑衬板，排矿中空轴直径较大，钾长石球磨机生产线，其目的是钢棒能在棒磨机内规则运动、不会发生歪斜，因而在下落时不至于相互打击变弯曲。

棒磨机的转速较低，一般转速率为60%~70%，介质充填率也较低，约为35%~40%。给矿粒度一般为25~30 mm，过大会使钢棒弯曲和折断，同时矿块过大会使棒与棒之间有较大间隙，不易磨到粒度，各种型号球磨机价格，造成产量下降。矿石是由钢棒下落时的“线接触”被压碎和磨碎的，大块磨碎之前，细碎很少受到棒的冲压，因而过粉碎现象少，产品粒度较为均匀，一般为1~3mm，因此被成为棒磨制砂机。

干式棒磨机的工作原理与湿式棒磨机原理一样，都是通过电机及周边大齿轮减速传动，驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下，被棒磨机已停止制造，只有个别老选矿厂可能还在使用。

棒磨式制砂机该设备不仅过粉碎现象少，而且和老传统的棒磨机相比时，在长石研磨作业中，其工作原理科学合理，磨矿作业更加节省动力。

棒磨制砂机的研磨介质是长圆钢棒，目前使用的钢棒直径一般在七十五到一百五十毫米之间，长度不超过七米。钢棒经棒磨式制砂机的滚筒带动提升到一定高度后自由抛落，下落过程中对矿物施加冲击和磨剥作用。长圆钢棒之间进行的是线接触，南宁球磨机，和棒条筛的作用相似，细粒矿物会从钢棒之间穿过，使得钢棒的研磨作用主要落到粗粒物料上，这便产生了选择性磨矿的效果。

吉宏机械(图)-干湿两用球磨机-球磨机生产现场视频由巩义市吉宏机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市吉宏机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为破

碎粉磨设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!