

自动移液器泄漏检测 太原移液器泄漏检测 胥硕代理

产品名称	自动移液器泄漏检测 太原移液器泄漏检测 胥硕代理
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

移液器密合性不良会导致校准更困难吗？

肯定的是移液器的密合性不良，会导致移液器的校准更困难，但对移液器校准工作影响的程度，和密合性不良的程度是相关的，如果移液器的密合性完全不合格了，这是按照标准无论是JJG646还是ISO8655，都几乎无法达到满意的校准结果！但如果密合性只是出现轻微的不良，有可能勉强通过当时的校准，但这样的所谓合格的移液器，在使用中其实风险是很大的，因此，无论是从校准的角度还是从使用的角度，对移液器密合性进行监测都是有必要的，况且，这种检测也比较方便，成本也低，太原移液器泄漏检测，列如借助E-PLD2100系列移液器泄漏检测仪既可以完成！

密合性检测是一项比较廉价实用的移液器性能检测方案

毫无疑问，相对于移液器校准或检定来说，密合性的检测所需要的设备极其简单，只需要一台移液器泄漏检测仪既可以开展，列如借助E-PLD2100移液器泄漏检测仪就可以开展密合性检测。同时，相对于校准对环境的要求来说，密合性检测并不需要对化境进行特殊的控制。况且，对于校准合格的移液器，密合性的好坏往往可以反映处该移液器的性能变化的趋势。因此，100-1000，移液器密合性检测是一廉价且实用的针对移液器性能的监测方案！

E-PLD2100系列移液器泄漏检测仪给你更加安静的工作环境

E-PLD2100系列移液器密合性检测仪经过多次筛选，选出了能够符合功能要求，自动移液器泄漏检测，且工作噪音更加静音的驱动部件，在我们测试时，当设备通电启动后，0.1-3移液器泄漏检测，正常工作时，其运行噪音低于30DB，真正的做到了静音。这在一般的实验室内，其工作的噪音基本时不容易被听到的，所以，用户不用担心设备的噪音带来的环境污染！

自动移液器泄漏检测-太原移液器泄漏检测-胥硕代理由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司位于苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前胥硕仪器在实验仪器装置中享有良好的声誉。胥硕仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。胥硕仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。