

# FP、FS聚丙烯离心泵 上海奔宇

产品名称	FP、FS聚丙烯离心泵 上海奔宇
公司名称	安徽振铭物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海奔宇 型号:离心泵 材质:其他
公司地址	安徽省合肥市南二环路168号(国强钢材交易中心3幢6号)
联系电话	13856039666 18855172803

## 产品详情

品牌	上海奔宇	型号	离心泵
材质	其他	性能	其他
用途	其他	泵轴位置	其他
流量	其他 (m3/h)	叶轮数目	其他
扬程	其他 (m)	汽蚀余量	其他 (m)
轴功率	其他 (kW)	吸入口径	其他 (mm)
排出口径	其他 (mm)		

### 一、概述

fp型增强聚丙烯离心泵、fs型工程塑料离心泵系列产品均采用机械密封，并引进国际先进工艺和技术配方，使用cfr-pp(增强聚丙烯)、改性abs(工程塑料)作为泵的材质，在同系列的塑料磁产品中，充分显示了其结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点，广泛应用于化工、食品、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门，输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220v电压，可供家庭选用。

### 二、主要性能参数及外形安装尺寸

型号	口径mm		流量m3/h	扬程m	吸程m	转数r/mi n	电压v	电机功率kw	a	b	c	d
	进口	出口										
105	20	20	2.5	6.5	3	2800	380	0.37	470	270	25	20
	20	10					220					
104	32	25	4	7	6.5	2900	220	0.55	365	198	40	32
103	32	25	6.3	8	6.5	2900	380	0.75	365	198	40	32
102	40	32	12.5	20	6.5	2900	380	1.5	465	205	50	40
101	65	50	25	25	6	2900	380	4	610	275	75	63

### 三、外形及安装尺寸图

图片暂无

#### 四、性能曲线图

图片暂无

#### 五、结构示意图

图片暂无

#### 六、泵的使用

- 1、塑料泵应水平安装，泵体不得随管路重量，对于特殊要求垂直安装の場合，电机务必朝上。
- 2、泵在使用前泵体内须注水。当抽吸液面高于泵轴心线时，启动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀。
- 3、电机启动前，应检查其旋转方向是否与泵转向标记一致。
- 4、被输送介质及温度应在泵材质允许的范围之内（见附表）。塑料泵使用温度 60 ，电机温升不得超阶级过75 ，环境温度 < 40 。
- 5、禁止空载运行。

#### 七、故障与排除

故障	原因	排除方法
泵不出液体	1、泵反转 2、进液管道漏气 3、泵腔蓄液太少 4、吸程太高 5、底阀漏水 6、叶轮受阻不转	1、改变电机接线 2、检查进液管道 3、清理泵腔 4、降低吸程 5、修理底阀 6、清理叶轮
流量不足	1、吸入管径太小 2、叶轮流道阻塞 3、扬程过高 4、吸入管路有空气漏进 5、叶轮损坏	1、调换进液器 2、清理流道 3、降低扬程 4、密封吸入管路 5、更换叶轮
扬程过低	1、流量过大 2、转速太低	1、关小出水口 2、提高转速
噪音过低	1、泵内有杂物 2、转动件与固定件碰擦 3、轴严重磨损	1、检查清理 2、更换轴
漏液	1、泵壳固定螺钉松动 2、机械密封严重磨损	1、拧紧螺钉 2、更换机械密封