

# H200X,H230X系列发电电焊机H230T资料及说明，内燃弧焊机发电电焊两不误

产品名称	H200X,H230X系列发电电焊机H230T资料及说明，内燃弧焊机发电电焊两不误
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	18900.00/台
规格参数	配置:GX401 型号:H200X,H230X系 重量:78KG
公司地址	<a href="https://SHOP64008800.taobao.com">https://SHOP64008800.taobao.com</a>
联系电话	023-86152115 15730205290

## 产品详情

[H200X,H230X系列发电电焊机H230T资料及说明书](#)

H200X,H230X系列发电电焊机H230T产品概述：

LH230

H230X系列发电电焊机H230T可以发电焊接同时用，互不干扰。采用原装动力。具备220V交流电源输出。在焊接的同时能使用砂轮。需要购买，租赁，维修，技术咨询请随时联系我们。

H200X,H230X系列发电电焊机H230T使用场景：

使用行业有：铁路，中国石油，中国石化，管道公司，自来水公司，燃气公司，油建公司，炼油厂，电力，冶金，钢铁机场各行业客户。

H200X,H230X系列发电电焊机H230T型号分类：

内燃直流弧焊机系列有：内燃直流弧焊机\_自驱动内燃焊机\_发电焊一体机\_自发电电焊机\_汽油发电焊机

LH200,GH200,H200内燃直流弧焊机AXQ1-200-OHV;

LH200-1,GH200-1,H200-1内燃直流弧焊机AXQ1-200-1OHV;

LH200T,H200T内燃直流氩弧焊机AXQ1-200T;LH200T-1,H200T-1内燃直流氩弧焊机AX1-200T-1;LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A;LH300T,H300T内燃直流氩弧焊机AXQ1-300T;LH200X,H230X系列发电电焊机H230T;LH300K,H300K管道用多特性半自动内燃弧焊机ADQ1-300K等整机及全系列配件。并提供重庆生产系列产品配件及技术支持,维修,回购,出租服务。

H200X,H230X系列发电电焊机H230T产品特点:

- 1、采用中频永磁发电、单片机控制技术，功率强、体积小、重量轻
- 2、整机采用成熟优化的框架式结构，操作、维护方便。
- 3、发电、电焊机和二为一，即可单独发电或电焊，又可同时使用，使用方便。辅助电源最大可达6Kw。
- 4、焊接电源具有手弧焊功能外，还具有纤维素焊和提升引弧氩弧焊功能。
- 5、采用数字化技术使控制电路更简单、更可靠，同时控制电路与功率电路采用模块化设计及安装，装配简单，维护方便，整体结构更加紧凑。

H200X,H230X系列发电电焊机H230T技术参数：

型号		H230	H230X	H230T	
焊接输出	焊接方式	手工焊	手工焊（包括纤维素下向焊）	氩弧焊	
	电流范围（A）	20-200			20-200
	焊接电流（A）	200	155	200	155
	焊接电压（V）	28	26.2	18	16.2
交流输出	额定电压	240V			
	额定电流	22.9A			
	相数	单相			
	频率	50HZ			
动力	功率	13HP HONDA GX390			
	排气量	390CC			
	油箱容量	25L			
	机油报警系统	有			
	启动方式	手启动			
	冷却方式	强制风冷			
整机	重量/尺寸（mm）	98Kg/835 × 560 × 590			
	防护/绝缘等级	IP23/F			