

通风蝶阀销售 通风蝶阀 科宁阀门

产品名称	通风蝶阀销售 通风蝶阀 科宁阀门
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

产品详情

自动切换成手动状态以后，切换不回自动；由于现场操作员使用力道过大离合器扳动幅度过大导致内部齿轮卡死，无法扳回自动。

解决办法：在扳动离合器的时候，手轮要配合着来回转动使内部涡轮脱开，从而轻松达到手自动切换（在手自动切换的时候一定要拉起旁边黄颜色的卡套）。

阀门的工作正常，但是反馈一直处于状态，通风蝶阀，沟通过现场接线人员才知道，现场的线都是粗线，硬度强连接不是很方便，导致一颗螺丝掉落，轻型通风蝶阀，接线人员直接拿一个长形螺丝上紧，这样模块被螺丝顶到，引起短路。

解决办法：跟换常规的螺丝型号;建议连接的线路改用细线。

气动蝶阀由气动执行器和蝶阀组成，电动高温通风蝶阀，是用随阀杆旋转的圆形蝶板进行开闭的，开闭完毕的气阀主要是截止阀的应用，可以作为开闭和调节的应用。目前气动蝶阀在高压大中口径管道中的应用越来越多。

电动蝶阀可以归类为电动阀门，也可以归类为电动阀门。电动蝶阀的连杆方法主要有法兰式和夹层式；其密封主要有硬密封和软密封。由电动执行器控制电动蝶阀的开闭，可作为配管系统的截止阀、节流阀、止回阀使用。附带手动节制组件，执行机构发生问题时，可以通过手动装置控制阀体的开闭，以免影响壳体。

按密封形式分：(1)强制密封蝶阀。1)弹性密封蝶阀：密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生。2)外加转矩密封蝶阀：密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生。(2)充压密封蝶阀：密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生。(3)自动密封蝶阀：密封比压由介质压力自动产生。

按工作压力分：(1)真空蝶阀。工作压力低于标准大气压的蝶阀。(2)低压蝶阀。公称压力PN<1.6MPa的蝶阀。(3)中压蝶阀。公称压力PN为2.5--6.4MPa的蝶阀。(4)高压蝶阀。公称压力PN为10.0--80.0MPa的蝶阀。(5)超高压蝶阀。公称压力PN>100MPa的蝶阀。

通风蝶阀销售-通风蝶阀-科宁阀门(查看)由南京科宁阀门有限公司提供。南京科宁阀门有限公司位于南京市江宁区苏源大道19号江宁九龙湖国际企业港。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科宁阀门在蝶阀中享有良好的声誉。科宁阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科宁阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。