

云太数控车床CK6140按需定制长度6140卧式车床

产品名称	云太数控车床CK6140按需定制长度6140卧式车床
公司名称	山东云太智能装备有限公司
价格	41800.00/台
规格参数	品牌:云太 型号:CK6140 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪工业园西侯16号
联系电话	13581100051

产品详情

技术参数	Specifications	单位	CK6140
床身上回转直径	Max.swing over bed	mm	400
托板上回转直径	Max.swing over cross slide	mm	180
加工长度	Max.processing length	850/1500	
行程X/Z	X/Z axis travel	X:220 Z:1050/1600	
主传动形式	Spindle transmission type		二档机械变速 档内变频无级
主轴转速级数	Spindle speed steep		无级
主轴转速范围	Spindle speed	rpm	L:70 ~ 560 , H:200 ~ 1600
主轴端部形式	Spindle nose		C6
主轴孔直径	Thru-hole dia.of spindle	52	
主轴孔前端锥度	Spindle taper		MT6
主轴电机功率	Spindle motor	KW	5.5
卡盘尺寸	Chuck size	200	
滚珠丝杠直径 × 螺距 (X/Z)	Ball screw dia.and pitch	25X6/ 40 X8	
进给电机扭矩X/Z	X/Z axis feed motor torque	N.m	X:6 Z:10
进给电机功率X/Z	X/Z axis feed motor power	X:1.5 Z:2.5	
快移速度X/Z	X/Z axis fast moving speed	mm/min	X:6000 Z:8000
定位精度 (X/Z)	X/Z axis Position accuracy	0.02/0.025	
重复定位精度 (X/Z)	X/Z axis repeatability	0.01/0.015	

工件加工精度	Processing accuracy		IT6-IT7
工件表面粗糙度	Workpiece surface roughness		Ra1.6
尾座套筒直径	Tailstock sleeve dia.	65	
尾座套筒行程	Tailstock sleeve travel	140	
尾座套筒锥度	Tailstock sleeve taper	#	MT4
刀架形式	Tool post form		电动四工位
刀具外形尺寸	Cutting tool shape size	20X20	
导轨形式	Guide form		平轨
总电源容量	Total power capacity	KVA	10
外形尺寸	Machine dimension(L x W x H)	2500X1500X1650	
机床重量	N.W.	kg	2300