

冷却塔专用管子 冷却塔专用管子

产品名称	冷却塔专用管子 冷却塔专用管子
公司名称	上虞市凯利制冷通风设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:凯利 型号: /
公司地址	中国 浙江 上虞市 浙江上虞曹娥街道梁巷村委内
联系电话	86 0575 82575237 13857574698

产品详情

类型	逆流式冷却塔	品牌	凯利
型号	/	材质	/
塔高	/ (m)	占的面积	/ (m ²)
重量	/ (kg)	噪声级别	低噪声型冷却塔
热水和空气流动方向	逆流式冷却塔	热水和空气接触方式	湿式冷却塔
通风方式	机械通风冷却塔	应用领域	/

浙江省上虞市凯利制冷通风设备有限公司坐落于浙江上虞曹娥工业园区,生产冷库保温板,冷库主要有高温库,低温库,速冻库,保鲜库,双温库,冷却塔有圆型冷却塔,方型冷却塔,冷却塔配件;化工盐水制冰设备,各类风机通风设备,是华东地区生产制冷设备比较齐全的企业.企业实行:薄利,重义,保质,守信的经营方针竭诚欢迎新老客户有识之士指导和光临

超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5db(a)。它适合于对噪声要求更严的地方。例如:宾馆、医院、公用建筑以及居民区较近的场所,它的基础配管、电机功率与相应的低噪声型冷却塔相同,冷却水量及风量与低噪声型冷却塔的相同。工业型即中高温冷却塔,水湿降一般为10~25,该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施,它适合于温降较高的工业用水的冷却,本次设计的工业型塔热性能上是富余的,在选用时请不要再留有余地,其代码意义如下:dbnl3-100型;d-低噪声;b-玻璃钢;n-逆流式;l-冷却塔;3-第三次改型设计;g-工业型中,高温降;cdbnl3-100型;cd-为超低噪声型;其它同上。选用与运行注意事项:

选用时需知水量q,进水温度t₁,及设计湿球温度t,根据热力性能曲线确定型号。就材料的耐寒性而言,能适用于-50的地区,但是最冷月平均低于-10的地区,订货时应提出要求防结冰措施,出厂前可配有淋水导流环,使水不流到百叶窗上。循环水浑浊度大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。基础图供安装时参考,大塔的进出水管方向见图,水塔可在水平位置任意定,但不得碰基础,中间有基础的,其荷载应为运转重的25%。其余的75%,由外围长方形基础平均承担,如在屋顶应考虑风荷载引起的附加压力。

小于125型的冷却塔,外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座防止过多的重量压在塔壁上。布水

管按名义流量开孔，如实际水量与名义流量相差 $\pm 15\%$ 以上，订货时说明，由制造厂家改变开孔尺寸，塔的进水管水压大约为2米到5米水柱，设计时压力不要过高，否则流量过大会飘水。

本产品适用于水温不超过60℃，如超过60℃，订货时须说明，本公司可以满足要求。80型以上的冷却塔风机，叶片角度可以调整，但要保证各叶片角度一致，电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短期间倒转来消冰，因此，在结冰严重的地区，应设置可逆磁力起动器，按钮应安装在冷却塔附近。冷却塔起动时一定要先开水泵，后开风机。不允许在没有淋水的情况下使风机运转。因此，布水管上设有倾斜的收水板，如果开动风机而没有喷水时，布水器反转，收水板会刮到填料，使填料刮出来被风带走，或将布水管卡坏，因此，冷却塔起动时，一定要先开水泵，后开风机，停止工作时，应先停风机，后停水泵。当用户需在冷却塔下塔体内直接吸水时，需安装“自动给水管”，“急速给水管”，“排污管”，订货时需特别提出，价格表内不包括这部分价格。