

BOPET双向拉伸聚酯薄膜

产品名称	BOPET双向拉伸聚酯薄膜
公司名称	绍兴市泰科化学品有限公司
价格	3.00/箱
规格参数	材质:PET薄膜 用途:食品用 厚度:0.06-0.15 (mm)
公司地址	中国 浙江 绍兴市 绍兴市
联系电话	86-575-8641559

产品详情

材质	PET薄膜	用途	食品用
厚度	0.06 -0.15 (mm)	宽度	3600 (mm)
拉伸性能	大于200	厂商/产地	浙江
抗冲击性能	强	生产工艺	双向拉伸
撕裂性能	大于90	外观	优良
卫生性能	SGS	阻隔性能	优良

公司采用两条法国dmt公司年产16000吨bopet薄膜整条生产线，系用独特的工艺技术、高速全自动化控制，具有人机对话，电脑自动检测等特点，严格的质量监控和厂房主车间10万级净化卫生标准，达到了医用膜的净化标准并具有开发客户所需的特殊薄膜的能力

bopet薄膜是双向拉伸聚酯薄膜。bopet薄膜具有强度高、刚性好、透明、光泽度高等特点；无嗅、无味、无色、无毒、突出的强韧性；其拉伸强度是pc膜、尼龙膜的3倍，冲击强度是bopp膜的3-5倍，有极好的耐磨性、耐折叠性、耐针孔性和抗撕裂性等；热收缩性极小，处于120 ° c下，15分钟后仅收缩1.25%；具有良好的抗静电性，易进行真空镀铝，可以涂布pvdc，从而提高其热封性、阻隔性和印刷的附着力；bopet还具有良好的耐热性、优异的耐蒸煮性、耐低温冷冻性，良好的耐油性和耐化学品性等。