

竹木纤维产品有害物质化验、竹木产品食品级检测

产品名称	竹木纤维产品有害物质化验、竹木产品食品级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

1、厚度

板材总体厚度设计为 10mm，经过研究10mm是合适的厚度，同时公母槽（板两边接缝处）上下边后厚相差1mm，可以增强配合处的强度。

2、背面

面采用2mm深度的长城型凹凸面

作用1、起到板材加强作用，能有效抑制因为热胀冷缩导致的变形。

作用 2、合理的宽度和深度能使墙面凝结的水蒸气产生的对流方式进行散发。

3、中间孔

作用1、中间孔有利于让室内空气循环对流，以便清晰与干爽的室内环境。

作用2、中间孔让墙面产生双层，造成双层质介传媒保护（物理学上的声音是通过质介的传播原理），更有利于隔音与保温的效果。z89g88l5ysqw

4、共挤边

1、共挤边是我们的独有国家专利结构的打定边，气钉枪打入砖墙固定不爆边，安装便利，施工速度快；

2、拱挤边接缝出采用独特的V形接口，巧妙的避免热胀冷缩带来的缝隙大影响美观效果。

5、覆膜

通常选用的 PVC 膜厚度都高于14丝，大部分采用16丝，并且大量采用了进口全新料制作的膜片。

竹木纤维集成墙面的行标虽然还没有正式出台，但是行标没出台不代表其质量可以不过关。消费者在选择竹木纤维集成墙面的时候还是尽量选择大品牌的产品，对于质量和服务都更有保障一些。