

润达数控车床CK6163长度可定制重切削ck6163-1500全国发货招代理

产品名称	润达数控车床CK6163长度可定制重切削ck6163-1500全国发货招代理
公司名称	山东润达数控机床有限公司
价格	78800.00/台
规格参数	品牌:润达数控 型号:CK6163 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路后仓口村 (公交站路西50米)(注册地址)
联系电话	13562231755

产品详情

机床型号	Item	CK6163
床身Z大回转直径mm	Swing over bed(mm)	630
托板上Z大回转直径mm	Max rotative diameter on carriage(mm)	400
Z大加工长度mm	Max processing length(mm)	1000/1500
主轴传动形式	Form of main transmission	三档机械变速,档内无极调速/Three me transmission,Frequency conversion in steple
主轴转速级数	Number of spindle speed	无极/Infinite variable
主轴转速r/min	Spindle speed range(r/min)	25-850
主轴头形式	Spindle nose	C11
主轴孔前端锥度	Taper of spindle hole	公制(metric system)120 1:20
主轴通孔直径mm	Through-hole diameter of spindle(mm)	105
主电机功率KW	Main motor power(kw)	11
X/Z轴定位精度mm	X/Z Positioning precision(mm)	0.025/0.03
X/Z轴重复定位精度mm	X/Z Repeatability precision(mm)	0.01/0.015
工件加工精度	Processing precision	IT6-IT7
工件表面粗糙度	Rough degree of processing surface	Ra1.6
X快移速度mm/min	X-axis rapid traverse rate(mm/min)	4000
Z快移速度mm/min	Z-axis rapid traverse rate (mm/min)	5000
尾座套筒直径mm	Dia.of tailstock sleeve(mm)	100

尾座套筒内孔锥度	Taper of tailstock sleeve	MT6#
尾座套筒移动量mm	Tailstock sleeve stroke(mm)	250
刀架形式	Type of tool carrier	电动立式四工位刀架 (Vertical 4 position post)
滚珠丝杠直径*螺距 (mm)	Ball screw dia*thread pitch(mm)	X:32*05 Z:50*10
刀架Z大行程X/Z(mm)	Maximum travel of tool slide X/Z(mm)	500/1200,1650
机床外形尺寸 (L × W × H) mm	L*W*H(mm)	3200(3700)*1820*1780
机床重量Kg	weight(kg)	3400/3700