

MOTOREX SPINDLE LUBE ISO VG 68

产品名称	MOTOREX SPINDLE LUBE ISO VG 68
公司名称	西安启邦精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	包装:25L 型号:SPINDLE LUBE 产地:瑞士
公司地址	陕西省 西安市 莲湖区 枣园西路 219号
联系电话	029-85723090 13572209982

产品详情

SPINDLE LUBE 高速电主轴气雾润滑专用润滑油

MOTOREX SPINDLE LUBE是高度提纯的HLP-D主轴油（DIN 51 524/T2）。纯度等级与ISO4406 15/13/10相符。其主要特点是极好的清洁功能和分散功能。

主要优点

- 1、高度提纯，纯度等级15/13/10，符合ISO4046标准
- 2、含有显著的抗疲劳活性成份
- 3、高效EP极压添加剂
- 4、快速释放空气
- 5、很好的抑制泡沫功能
- 6、清洗性能强
- 7、独特的分散能力和吸水能力可达5%

1.

应用领域

因其极高的纯度，所以主轴油主要用于高速主轴的轴承润滑。

使用方法

直接加入中央润滑系统，无须任何添加剂，并盖好机壳。另外，当往中央润滑系统中加满油时，一定不要让任何污物混入。

注：本冷却液被以下电主轴厂商推荐使用：

FISCHER、STEP TEC

SPINDLE LUBE 高速电主轴气雾润滑专用润滑油

FISCHER、STEP TEC

性能	单位	标准	数值		
MOTOREX SPINDLE LUBE			32	46	68
粘度等级		ISO VG	32	46	68
颜色		ISO 2049	黄	暗黄	暗黄
密度	20 (g/ml)	ASTM D 4052	0.868	0.875	0.882
粘度	40 (mm ² /s)	ASTM D445	31.7	46.2	69.9
粘度系数		ASTM D 2270	101	103	100
倾点	()	ASTM D97	-27	-27	-27
闪点	ISO 2592	200 220 225			
水污染等级		WGK2			
废物代码		EWC130 110			