

PFA TE9725 美国杜邦 高韧性 高流动

产品名称	PFA TE9725 美国杜邦 高韧性 高流动
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:PFA 产品特性:高韧性 特性级别:TE9725 美国杜邦
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

销售方式

品牌经销

主要特性

高韧性 高流动 耐候性

产地

美国杜邦

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

标准料

货号

TE9725

PFA塑料

PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙氧基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件，高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

中文名 PFA塑料 外文名 Perfluoroalkoxy 别名 可熔性聚四氟乙烯 成型温度 350-400

物性性能：

1、为少量全氟丙基全氟乙氧基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。

此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。

2、长期使用温度-196--260度，有的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中，还有很好的电性能，

其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。