

# 自结纹塑胶跑道施工 自结纹塑胶跑道施工

产品名称	自结纹塑胶跑道施工 自结纹塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 自结纹塑胶跑道施工混合底胶施工流程

1. [自结纹塑胶跑道](#)配料人员由配料技术人员带领，严格按照配比进行投料。
2. 自结纹塑胶跑道投到搅拌罐的塑胶材料严格按照塑胶跑道施工工艺要求搅拌，控制时间和搅拌速度。同时准备下一罐的搅拌材料，注意不能浪费材料和将配料现场 保持清洁，并注意安全。
3. 塑胶材料搅拌好后，由机械人员开动运输叉车将搅拌罐运到铺设现场，运输中注意安全和防止材料不要溢撒出来。
4. 材料运输车到达铺设现场后，听从技术负责人的指挥，将材料均匀地摊铺在已钉好标准木条的基础上，倾倒完毕后迅速返回配料地点，准备下一次的运输。
5. 自结纹塑胶跑道铺设人员由技术负责人带领，在材料运输车开走后，铺设人员开始塑胶跑道施工，严格按照标准木条铺设，同时由质量监督员检查刚铺设过的塑胶材料，主要检查铺设厚度铺设平整度和铺设的胶液与木条之间的接平度。铺设完毕后若有不合格部位及时修整，避免以后再修整，铺设时技术负责人指挥全方位的作业，铺设现场保持清洁，避免不必要的浪费。
6. 收工后一般工人清理塑胶跑道施工现场，各种物料和机械、工具摆放好，技术员、质量监督员、材料员、安全员、配料员、机械人员全体向技术负责人汇报一天的工作情况，技术负责人整理记录。

7. 自结纹塑胶跑道底胶施工完毕后，进行全场检查和清理。

(1) 技术负责人、质量监督员、技术员带领5人对全场平整度、坡度、厚度进行检验和测试，并做好记录。

(2) 材料人员对材料进行盘点、记帐。

(3) 机械人员对所有机械进行检查和维护，保证机械正常运转。

(4) 配料人员对配料地点进行清理，准备好下一步工序所需材料。

(5) 电工对所有电路进行检查，以确保畅通安全。

(6) 安全员检查现场所有的隐患点，清除隐患。

(7) 其他人员保持环境整洁。

(8) 同时准备下一步工序所用的材料

(9) 底胶的修整：用水喷撒，积水的地方用胶液刮平或者修整，对每道底胶接茬部位用电动打平机修平，同样对不符合要求的塑胶跑道施工底层进行修平。