

# 计量功能站用变压器(JS9-10/10-0.4/0.1)

产品名称	计量功能站用变压器(JS9-10/10-0.4/0.1)
公司名称	台州市黄岩宏业变压器厂（普通合伙）
价格	12850.00/台
规格参数	宏业:浙江宏业电气有限公司 型号:JS9-10KVA 产地:浙江黄岩
公司地址	浙江省台州市黄岩区东城街道龙浦路36号
联系电话	0576-84196522 13968402557

## 产品详情

### 产品特点：JS9-10/10-0.4/0.1KV

一、产品介绍：1，可直接深入负荷中心，阻燃、防暴、不污染环境、防火等级高。2，采用环氧树脂浇注，机械强度高，承受短路能力强，运行安全可靠。3，低损耗、节能效果显著，比同容量三相干式变压器降低损耗40%左右。4，噪音低，体积小，重量轻，占用空间少，安装简便，免维护。5，局部放电量接近于零，绝缘水平高。6，温升设计特别低，产品使用寿命长。

### 二、执行标准

IEC726干式电力变压器

GB 1094.1- 2013电力变压器

GB / TI0228 -2015干式电力变压器技术参数和要求

GB 10237- 1998电力变压器绝缘水平和经绝缘试验

三、使用场合：对质量要求高的医院、铁路、煤矿、研究部门、、城市路灯中置柜、所用变以及特殊工作场所等场合。四、技术规范：电压组合：10/0.22（KV）（或按用户要求）

分接范围：+/-5%或+/-2x2.5%（或按用户要求）额定容量：3~250kVA（或按用户要求）调压方式：无励磁调压（或按用户要求）

阻抗电压：4%（或按用户要求）

### 五、使用条件：

满足下列要求的使用条件为正常使用条件： a.海拔 海拔不超过1000m。 b.环境温度 \*\*\*高气温 +40 \*\*\*高日平均气温 +30 \*\*\*高年平均气温 +20 \*\*\*低气温 -30 (适用于户外式变压器) \*\* \*低气温 -5 (适用于户内式变压器) c.电源电压的波形 电源电压的波形似于正弦波。 d.多相电源电压的对称性 多相变压器所连接的电源电压应近似对称

六、干式变压器订货须知： 1.产品型号 2.额定容量 3.额定电压及高压分接范围 4.相数 5.额定频率 6.连接组标号 7.冷却方式 8.保护等级 9.使用条件 10.绝缘水平 11.采用标准 12.其他特殊要求