

GYTS-24B+RV2*2.5光电复合线缆

产品名称	GYTS-24B+RV2*2.5光电复合线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

GYTS-24B+RV2*2.5光电复合线缆

生产GYTS-24B RV2*2.5光电复合线缆 测控光电复合缆 多功能光电混合缆 楼道光电混合缆 入户光电混合缆 高 光电复合缆参数 光电复合缆报价 光电复合缆 (GYTS-B1 2×1.5mm²) 光缆厂家 厂家报价

我公司从04年建立到现在以来，发展了一支较好的团队，生产销售光电复合缆参数 光电复合缆报价 GYTS-24B RV2*2.5光电复合线缆光缆厂家以来，经过*的生产、市场销售，得到了意想不到的宝贵经验，我们用世界*技术在中国与众多较好企业共同谋求发展，在业界取得了显著的成效 并以自身良好的售前服务和售后服务，赢得了*、中国各大JUN区、、电视台、各种建筑工地等广大行业用户的认同，在用户、厂商、经销商中树立了良好的信誉。经过我们的研发团队不断的改良和研发，光电复合缆报价 光电复合缆 (GYTS-B1 2×1.5mm²) 光缆厂家得到了大家的肯定。到目前为止我们的产品得到了广大用户的喜爱和订购。

GYTS-24B RV2*2.5光电复合线缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外挤上一层聚乙烯内护层，双面涂塑钢带（PSP）纵包后聚乙烯护套成缆。

产品特点：光电复合缆报价 光电复合缆（GYTS-B1 2×1.5mm²）光缆厂家 厂家报价

较好控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性；

松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护；

良好的抗压性及柔软性；

PE护套具有很好的抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能；

采用下列措施来确保光缆的防水性能：

单根钢丝中心加强件、松套管内填充特种纤膏、*缆芯填充、双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的防透潮能力、若干铜导线,节约铺设成本,满足特定需求。

使用温度：-40 至 60 ；

弯曲半径：静态 10D，动态 20D；

适用：管道、架空。

GYTS-24B RV2*2.5光电复合线缆技术参数：

光缆芯数	导线规格	光缆直径	光缆重量	允许拉伸力	允许压扁力
单位	mm ²	mm	kg/km	*/短期N	*/短期N/10cm
4-12	2×1.5	11.7	170	600/1500	300/1000

光电复合缆报价 光电复合缆 (GYTS-B1 2 × 1.5mm²) 光缆厂家 厂家报