

河北净化车间洁净厂房净化工程石家庄洁净厂房设计施工

产品名称	河北净化车间洁净厂房净化工程石家庄洁净厂房设计施工
公司名称	河北翰语净化设备安装工程有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	河北翰语:定制
公司地址	河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号塔谈国际商贸城10号写字楼1017室
联系电话	18733190960 13315483501

产品详情

净化车的清洁要求

1) 玻璃、墙面、门窗、顶棚应清洁，无尘埃，地上应平整，无积水、杂物。建筑结构设备设备洁净无缺，设备、管线排列规整并包扎光亮，无跑、冒、滴、

漏现象，有定时清洁、修理的记载。

2, 净化车间布局: 净化车间的布局既要便于各生产环节的相互衔接，又要便于加工过程的卫生控制，防止生产过程交叉污染的发生。食品加工过程基本上都是

从原料— 半成品— 成品的过程，即从非清洁到清洁的过程，因此，加工车间的生产原则上应该按照产品的加工进程顺序进行布局，使产品加工从不清洁的

环节向清洁环节过渡，不允许在加工流程中出现交叉和倒流。清洁区与非清洁区之间要采取相应的隔离措施，以便控制彼此间的人流和物流，从而避免产生交

叉污染，加工品传递通过传递窗进行。要在车间内适当的地方，设置工器具清洗，消毒间，配置供工器具清洗，消毒用的清洗槽，消毒槽和漂洗槽，必要时，

有冷热水供应，热水的温度应不低于82 。

3, 净化车间地面，墙面，顶面及门窗: 车间的地面要用防滑，坚固，不渗水，易清洁，耐腐蚀的材料铺制，净化车间地面表面要平坦，不积水。车间整个

地面的水平在设计和建造时应该比厂区的地面水平略高，地面有的斜坡度。车间的墙面应该铺有2

米以上的墙裙，墙面用耐腐蚀，易清洗消毒，坚固，不渗

水的材料铺制及用浅色，无毒，防水，防霉，不易脱落，可清洗的材料覆涂。净化车间的墙角，地角和顶角曲率半径不小于3厘米呈弧形。净化车间的顶面

用的材料要便于清洁，有水蒸气产生的作业区域，顶面所用的材料还要不易凝结水球，在建造时要形成适当的弧度，以防冷凝水滴落到产品上。车间门窗有

防虫，防尘及防鼠设施，所用材料应耐腐蚀易清洗。窗台离地面不少于1米，并有45度斜面。

河北翰语化工程承揽各种洁净车间净化工程、0-30万级无尘无菌的净化车间、QS认证厂房、制药厂GMP车间、食品厂净化车间、QS认洁净厂房、公司拥有一支从事洁净化工程的设计团队，经验丰富的施工队伍，承接GMP药厂、食品饮料厂、保健品厂、化妆品厂、电子化工厂、洁净手术室、ICU病房、DNA实验室、生物安全实验室、化验室等洁净室净化工程，以及建筑装饰装修工程、通风和工艺管道制作安装工程、机电设备安装工程