

# 维纶水泥管哪里卖

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 维纶水泥管哪里卖      |
| 公司名称 | 沧州亨畅管道有限公司    |
| 价格   | .00/个         |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 河北省沧州市东光城东开发区 |
| 联系电话 | 15832808801   |

## 产品详情

沧州亨畅管道有限公司主要经营、维纶管、维纶水泥管、MPP电力管、热浸塑钢管、mpp拉管、海泡石管、CPVC电力管、海泡石电缆管、海泡石纤维水泥管、纤维水泥管、石棉水泥管、MPP电力管、玻璃钢复合管、PE穿线管、七孔梅花管等各种型号管材。公司奉行"信誉至上，诚信为本"的宗旨，以先进的设备，科学的管理，优质的产品，完善的服务求得更大的发展。沧州亨畅管道有限公司以"诚信经营，服务热情"为经营之道，坚持为经营原则，生产的水泥电缆保护管和塑料管材产品销售于全国各地。公司注重企业文化建设，形成了"诚、信、实"的经营风格，以的素质，谦逊的态度、饱满的热情投身于我国新材料产业领域，以诚信的合作态度和高效优质的售后服务共创美丽家园。

维纶水泥电缆管技术参数；货物的主要材料1.维纶水泥电缆管维纶纤维、纸浆、石棉和高标号水泥为主要原材料，经抄取法制成的轻质非金属管材。二、技术标准1.外观质量：内外表面无伤痕、脱皮、起层、裂纹、粘块。2.长度：误差范围<10mm。3.弯曲长度：<5mm。4.椭圆度：2.5。5.抗外压载荷：>10000N钢筋水泥电缆管>240000N。6.抗折载荷：150及以下>20000N 150以上>30000N 钢筋水泥电缆管>240000N。7.抗冲性能：达到IEC614.1：1994规定的高等级要求。8.内表面摩擦系数：<0.30。9.热阻系数：1.0m.k/w。10.管子敷设系数：>0.96。11.耐热防水性能：可承受500 以上高温不变形，阻燃，瞬间1000 不。12.抗渗性：A类在0.1Mpa下，B类在0.2Mpa水压下持续60S，水压无渗漏。13.耐腐蚀性：耐酸碱腐蚀，埋入地下，随时间增长，强度有所提高。14.使用寿命：100年以上无粉化，腐蚀。15.抗冻性：反复25次交替冻融无起层和龟裂。产品使用环境条件1.环境温度±40 2.抗震裂度：7度3.系统频率：50 HZ4.系统高运行电压：220kv供货范围1.产品单根长度为3-4m.规格型号从中100-225五大类四十余个系列，也可根据用户需求进行特殊规格产品的制造。2.提供人员培训，施工工艺指导，施工安装，调试及技术改进信息。3.供货到施工现场。4.产品安装正常运行所必需的其它内容。沧州亨畅管道有限公司是一家高新技术型现代化企业,公司从事维纶水泥电缆保护管、低摩高强维纶水泥电缆保护管、海泡石纤维水泥电缆管、市政排水管、农业灌溉输水管及节水灌溉设备自动化控制系统的生产、销售、施工服务和高新技术转让。公司自成立以来，积极引进先进技术和设备，先后通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证，拥有一支团结、敬业、高素质的营销队伍。公司注重创造社会和经济双重效益，经过多年的努力，在社会和公众中树立了良好的企业形象