

## SR系列止水材料面板坝嵌缝

产品名称	SR系列止水材料面板坝嵌缝
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/千克
规格参数	包装规格:25kg/箱 功能:填缝止水 材质:丁基腻子
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

SR系列止水材料又称柔性填料，srSR系列止水材料，gbSR系列止水材料，GB柔性填料，塑性止水填料等。SR系列止水材料是用在面板坝上的止水材料。一般面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水,即在表层接缝设置有盖板保护的SR系列止水材料,在接缝中部设置止水带,在接缝底部设置铜止水。

SR系列止水材料应用在大中型水利水电工程的坝基密封性中，如双双组分聚硫密封胶商品和软木板橡胶垫全是能够应用在大中型水利水电工程的变形缝中的。这几类商品的防潮好用，能够长期性承受水流的冲击性。SR系列止水材料还被普遍的应用在各种各样桥梁工程施工中，在许多桥梁工程施工中应用到SR系列止水材料商品。

施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的皮，然后用高压水冲洗干净，风干后再用。施工准备用钢筋台车将填料、GB防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。SR系列止水材料嵌填完毕后，要及时盖上防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将GB防渗盖片嵌固在砼上。