

## 654型橡胶止水带可排水式

产品名称	654型橡胶止水带可排水式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	25.00/米
规格参数	规格:300 × 6mm 硬度:62邵尔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

654型橡胶止水带一种中间有U型槽的止水带，654型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

654型橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。内埋式橡胶止水带在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤内埋式橡胶止水带。避免在浇注混凝土时发生位移，确保内埋式橡胶止水带在混凝土中的正确位置。

654型橡胶止水带使用前先检查止水带有无破损，施工时要按照设计要求，确保654型橡胶止水带位置正确，铺设平直，无卷曲，并妥善固定，避免在混凝土浇注过程中产生移位。通常我们用橡胶止水在水和水之前或在防水方案之前，橡胶止水会有很多方式阻止水。重要的是要注意到地下室建筑组计评审的部分和设计单位参与，所以在基坑开挖前，在浇注前，定义一个完整的先进水停止方案的实施。