

# 蓝德固定法兰式热电偶 WR\_-420/421/430/431系列

产品名称	蓝德固定法兰式热电偶 WR_-420/421/430/431系列
公司名称	北京蓝德伟业机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝德 型号:WRN-420 分度号:K,E,J,T
公司地址	北京市大兴区黄村镇观音寺南里海北路1号
联系电话	13331058562 13911664033

## 产品详情

品牌	蓝德	型号	WRN-420
分度号	K,E,J,T	测量范围	0-1300 ( )
允差等级	I级II级	联接型式	固定法兰

热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

#### 4、应用参数

型号	wrn-420wrn-430wrn	wrn2-420wrn2-430wrn2-4	wre-420wre-430wre-42	wre2-420wre2-430wre2-4
通常和显示仪表、记录仪、电子计算机等配套使用直接测量各种生产过程中的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。		k,e,s,r,b	k,e,j,t	k,e,j,t
测量范围	0~1300	0~1300	0~1300	0~1300
2、精度等级	i级,ii级	i级,ii级	i级,ii级	i级,ii级
测量端形式	单支,双支	单支,双支	单支,双支	单支,双支
· 装拆简单直径更换方便	3, 6		3, 6	3, 6
过程连接	固定法兰	固定法兰	固定法兰	固定法兰
· 压簧式感温元件, 抗振性能好	100,300	100,150,200,300	100,150,200,300	100,150,200,300
· 测温范围大	400,500,750,1000	400,500,750,1000	400,500,750,1000	400,500,750,1000
保护管材质	1cr18niti	高铝质	1cr18niti	1cr18niti
· 机械强度高, 耐压性能好	0cr25ni20	钢玉管.金属陶瓷	0cr25ni20	0cr25ni20
3、保护管直径	16, 20	16, 20, 25	16, 20	16, 20
公称压力			10mpa	
接线盒材质	铸铝合金不锈钢	铸铝合金不锈钢	铸铝合金不锈钢	铸铝合金不锈钢
防护等级	ip65		ip65	ip65
电气出口	m20 × 1.5	m20 × 1.5	m20 × 1.5	m20 × 1.5
	1/2 " npt	1/2 " n " pt	1/2 " npt	1/2 " npt
附加选项	带一体化温度变器 保护管带变截面	带一体化温度变送送器	带一体化温度变器 保护管带变截面	带一体化温度变器 保护管带变截面
备注	1)带一体化温度变送器的型号后加b,例wrn-230, 订货时须注明测量范围; 2)带保护管带变截面的型号加g, 例wrn-230g。			