

# 震动锤 顺安易居打桩机 液压震动锤

产品名称	震动锤 顺安易居打桩机 液压震动锤
公司名称	武汉顺安易居工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区建设一路
联系电话	13545109409 13545109409

## 产品详情

武汉顺安易居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，液压震动锤，企业的信誉是无形的市场，液压震动锤租赁，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

基坑回填土时，拔出钢板桩，修整后重复使用。拔除前要注意钢板桩的拔除顺序、时间及桩孔处理方法。拔桩时会产生一定振动，如拔桩再带土过多引起土体位移、地面沉降，给已施工的地下结构带来危害，震动锤，影响邻近建筑物、道路和地下管线的正常使用。拔除钢板桩采用振动锤与起重机共同排除。后者用于振动锤拔不出的钢板桩，在钢板桩上设吊架，起重机在振动锤振拔的同时向上引拔。

武汉顺安易居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，企业的信誉是无形的市场，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

钢板桩以10-20根为一段。逐根插围檩后，先打入两端的定位桩，再以2-4根为一组，采取阶梯跃式打入各组的桩。钢板桩围檩在转角处两桩墙各10根桩位轴线内调整后合拢，不能闭合时，该处两桩可搭接，背后要进行防水处理。沉桩前先将钢桩立直并固定在桩锤的桩帽卡口内，然后拉起桩锤击打工字钢桩垂直就位或钢板桩锁口插入相邻桩锁口内，先打2-3次空锤，再轻轻锤击使桩稳定，检查桩位和垂直度无误后，方可沉桩。沉桩过程中，随时检测桩的垂直度并校正。钢桩沉设贯入度每击20次不小于10mm，否则停机检查，采取措施。沉桩过程中，发现打桩机导向架的中心线偏斜时必须及时调整。

武汉顺安居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，震动锤租赁，企业的信誉是无形的市场，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

在工程建设中，冷弯钢板桩应用范围较狭窄，大都作为应用的材料补充，热轧钢板桩一直是工程应用的主导产品。基于钢板桩在施工作业中的诸多优点，国家质量监督检验检疫总局、国家的标准化管理于2007年5月14日发布了《热轧U型钢板桩》国家的标准，并于2007年12月1日正式实施。

震动锤-顺安居打桩机-液压震动锤由武汉顺安居工程机械有限公司提供。“钢板桩,拉森钢板桩,打拔机,打桩机”选择武汉顺安居工程机械有限公司，公司位于：湖北省武汉市青山区建设一路，多年来，顺安居坚持为客户提供好的服务，联系人：胡总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顺安居期待成为您的长期合作伙伴！