

软管灌装封尾机交货期 厂家供应 软管灌装封尾机

产品名称	软管灌装封尾机交货期 厂家供应 软管灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?集团企业推荐实惠封尾机，价格便宜软管灌装封尾机，全自动软管灌装机

集团企业推荐实惠封尾机，价格便宜软管灌装封尾机，全自动软管灌装机

ZHF-1980全自动软管定量灌装封尾机

机器特点：

该机是一种软管灌装封口机，其中，包括机架，传送装置，封口装置，软管灌装封尾机价格，推出杯装置以及依次连接于机架顶部的控制装置，放膜装置，灌装装置，落杯洗杯装置，传送装置包括设置于机架内部的驱动轮，从动轮以及套设于驱动轮与从动轮外围的置杯模具，置杯模具上设有固定孔，封口装置与推出杯装置均设置于控制装置与机架之间，推出杯装置近封口装置的一侧设有连接于机架上的顶杯气缸，全自动软管灌装封尾机，推出杯装置与放膜装置之间设有两个连接于控制装置的封口装置;控制装置分别控制连接驱动轮，封口装置，推出杯气缸，放膜气缸，气动球阀，洗杯装置，落杯装置。

产品特点：

该设备自动化程度高，生产流程主要包括自动上管、对色标、灌装、封尾、打批号、切尾、出管；并具有自动剔管功能。加热部分采用内加热方式，使用向软管尾部内壁吹热风，从而熔化塑料，再打齿纹和批号，软管灌装封尾机交货期，封尾质量高。灌装部分与物料接触部分全部采用不锈钢材料，耐酸、耐

碱、耐腐蚀。管道全部采用快速卡箍连接，装卸方便、快捷、轻巧。料阀采用转阀，清洗十分方便，无藏污纳垢之处。转位采用精密凸轮分度机构，定位平稳。根据用户的要求可选配密封料斗、加温料斗，自动加料等装置。

适用范围：该设备广泛地被胶水、化妆护肤品、药品药膏及食品调味品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌装各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。

技术参数：

产量：20-40pcs/min

软管直径：10-55mm

软管长度：30-190mm

灌装量：5-25ml adjustable，15-100 adjustable，Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8.5Kw

尺寸:1800 × 1050 × 1860 mm

重量:800Kg

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，膏体塑料软管灌装机，封尾机厂家

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，塑料软管灌装机，封尾机厂家

ZHF-1980N自动卸妆凝露软管灌装封尾机

我司始于2011年，经过十余年的专注深耕，公司已经拥有设计部、生产部、销售部、外贸部、企划部、售后部等多个机构，灌装机、灌装旋盖机、灌装封尾机相应技术等有多项技术，是国内生产软管包材包装机厂家，我司产品在市场与实力上业已广受行业认可。

ZHF-1980N自动软管灌装封尾机本身采用触摸屏和plc控制，自动上管、自动定位以及进口快速的加热器和高稳定流量计形成的单热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损伤封合外表，封尾外形美观，整齐且可选配各种不同规格的灌装头，满足不同粘度的灌装要求，配有有机玻璃防尘罩。台湾亚德客气缸、西门子触摸屏、正泰电器等原材料，保证机器质量。

适用于各种塑料管、铝塑复合管自动对色标、灌装、封尾日期打印及切尾，广泛应用于化工、日化、食品等行业。如卸妆凝露、胶水、牙膏、护肤品、化妆品等。环颜卸妆凝露135ml一软管，有深层清洁、卸妆作用。高洁净效果采用的新型凝露状油分基剂，同时具备优异的肌肤服贴度与洗净效果，与肌肤紧密贴合不易滑落，可溶解难以卸除的彩妆后，并迅速洗净。

兼具效果的凝露状卸妆油凝露状的卸妆油拥有柔滑的触感及适切的浓稠度，于溶解粉底的同时，发挥肌肤的效果，不增加肌肤的负担就能够卸除污垢并促进血液循环。植物性油分

添加由植物萃取的植物海蛟油，具有预防水分挥发的效果。特殊成分

凝露状油分基剂的高洁净效果 将液状油分转化为凝露状的新型凝露状油分基剂

保留油分的洗净效果 无香料。

技术参数：

灌装速度（支）：40-50pcs/min

灌装量(ml)：5~250

灌装精度：±1%

适用包材：塑料软管、复合管等

适用行业：日化、化工、食品等

机器外形：1860*880*2250mm

ZHF-1980N全自动滋润眼霜软管灌装封尾机

全自动滋润乳封尾机，眼霜软管灌装封尾机，吉林软管灌装机生产线

作业流程：管槽(软管包材) 自动上管 识别定位 软管内清洗(选件) 充填 热熔
(铝管鞍形折叠) 压合、打字、打码 剪切(金属管打印字码) 成品排出。

特性：ZHF-1980 N型软管充填封尾机操作由PLC+触摸屏控制，主机转速由变频控制，变频警报(电压不稳定)过载停止、门打开停止、成品管未按要求停止。具有直观的工艺状态显示和产量记录功能，尾部被剪切的软管，部位不会有毛刺，符合包装容器的美观要求。本机在高速运转时，能保持相当高的工作精度，软管灌装封尾机，在改变运转速度、充填量等参数时，需要调整的话，显示屏便可简捷操作，节省时间。

适用范围:化妆护肤品、轻工业(日用化学工业)、药品、调味品食品、颜料、粘合剂等行业产品以软管为包装容器，如凝胶剂、牙膏、防晒霜等。滋润眼霜能在眼周提拉区，一片全区覆盖，精雕四大关键(眉心-眼睑-眼窝-眼角)，点对点微压深导；提升眼廓，提亮暗沉，密集；缓解眼部暗沉，水润柔焦，次日妆容服帖；淡化假性干纹细纹，提亮黯哑；改善等深层纹理，防御新纹路的生成；使用方法L建议紧致抚纹精华眼霜一起使用，先轻柔涂抹眼霜，用铂金棒塑型眼部肌肤，然后再敷上眼膜，获得卓效效果。

技术参数：

灌装范围：1-200ml

灌装精度： $\pm 1\%$

灌装速度：45-65/min

软管直径：10-55mm

软管高度：50-220mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.7Mpa

主机功率：9.5kw

机器尺寸：2100*1150*2100mm

软管灌装封尾机交货期-厂家供应(在线咨询)-软管灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。