

# 柔性管道接口防漏四氟弹性带

产品名称	柔性管道接口防漏四氟弹性带
公司名称	慈溪市欧星密封件厂
价格	1.00/米
规格参数	材质:四氟 作用:固定密封
公司地址	慈溪市桥头镇毛三艮村
联系电话	63551010 13858346321

## 产品详情

材质	四氟	作用	固定密封
适用范围	汽车、门窗、冰箱、电器、集装箱、机柜、其他	截面形状	方形
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、其他	是否进口	否
型号	OX-101	厚度	4 (mm)
样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
使用温度	316 ( )		

膨胀聚四氟乙烯密封带是采用独特的加工工艺制造而成的一种奇特的密封材料。它是100%的聚四氟乙烯制品，品质柔软，可任意挠曲，具有优异的压缩回弹性，很好的柔韧性，高度可压缩性，优异的耐腐蚀性，不老化性，耐蠕变性，低摩擦系数和很高的抗张强度，取一段任意长度的带子，粘贴于密封面(本身带胶)只要两端交叉相迭，即可构成一个密封垫，是各种管配件及机械设备法兰面极其理想的密封材料。

使用温度	-268 ~260
压力范围	液压200(kgf/cm <sup>2</sup> ) 气压140(kgf/cm <sup>2</sup> )
厚度	0.5mm-10mm
宽度	3mm--100mm
密度	0.7 g/cm <sup>3</sup> ~0.8 g/cm <sup>3</sup>
ph	0~14

化学稳定性极其可靠。除了元素氟，熔融状态的碱金属等，在高温高压下和其起作用，和全氟氯烷烃使其轻微溶胀（溶胀并不影响密封）外，与其它一切化学物品均无反应。

